

TWO-SPOKE CONTROL HANDWHEEL

Spoke handwheels

La sua forma con due razze ed una comoda corona impugnabile, ben si adatta per la movimentazione di un asse di un macchinario, la chiusura di una morsa oppure per piccole o grandi regolazioni. Il foro dell'inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECA è in grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio, seghe e seghetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il volantino di manovra a razze D205 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarità e circolarità. Questo modello è una versione base, ma può essere richiesto con diversi modelli di manici girevoli, pieghevoli, (volantino a razze con manico pieghevole, volantino a razze "EUROMODEL", volantino a disco pieno, volantino pieno con manico ad incasso, volantino in metallo, ecc.)

Materials:

Reinforced and stabilized polyamide.

Resistant to oils and greases.

Surface finish:

Satin.

Colour:

Black (RAL 9011).

Central cap:

Grey polyamide (RAL 7035). 13).

Alternative cap colours:

Orange (RAL 2004 code 02).

Blue (RAL 5015 code 07).

Yellow (RAL 1021 code 10).

Red (RAL 3000 code 16).

Green (RAL 6024 code 17).

Black (RAL 9011 code 01).

Main insert:

Galvanised steel insert with smooth through bore (tolerance H10).

Hub:

Solid Hub.

(*) Lightweight hub.

Fixing method:

For fixing systems, or execution of keyways or square holes, please refer to the technical notes attached to the catalogue.

Special requests:

On request and with a minimum of 50 pieces, the inserts can be supplied with the hole d1 with H7 tolerance and black-oxide finish.




BOTECA
www.boteca.com
Copyright ©

Upon request and for special quantities inserts can be supplied with custom hole diameter d1.

Upon request and for special quantities inserts can be supplied in different materials/with different coatings.

Upon request and for special quantities the spoke handwheels are available in the colours indicated in the chart (reduced range).



BOTECO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D205080.0014	D205080.TP0501P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	12	5	20	94
D205100.0020	D205100.TP0501P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	16	5	24	152
D205130.0038	D205130.TP0501P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	18	5	24	230
D205130.0009	D205130.TD1201P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	18	12	24	205
D205160.0003	D205160.TD0801P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	22	8	32	390
D205160.0013	D205160.TD1401P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	22	14	32	370
D205160.0020	D205160.TD1601P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	22	16	32	360
D205200.0002	D205200.TD0801P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	8	32	630
D205200.0004	D205200.TD1001P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	10	32	620
D205200.0006	D205200.TD1201P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	12	32	626
D205200.0021	D205200.TD2001P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	20	32	615
D205250.0001	D205250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	28	8	36	990
D205250.0003	D205250.TD1201P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	28	12	36	970
D205350.0001	D205350.TD0801P	349	78	49	67	21	57	42	17	34	30	(*) 8	32	1490

Attention: For a minimum of 50 pieces the diameter d1 can be customised (hole tolerance H10 galvanised and H7 black-oxide treated).

Dm = Maximum obtainable diameter for subsequent machining (widening).