

06

VOLANTINO A CROCE PIENO CON CATENA DI RITEGNO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA

Volantini a croce

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta la catenella può essere fornita con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.


Catenella:

Catenella in acetalica (POM).

Giunto in ottone nichelato.

Anello in acciaio inox armonico, (Aisi 302).





Codice	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Peso (g)
F18632.0002	F18632.TM0401CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M4	7	14
F18632.0005	F18632.TM0501CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M5	14	14.5
F18632.0009	F18632.TM0601CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M6	10	15
F18640.0003	F18640.TM0501CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M5	14	17
F18640.0006	F18640.TM0601CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M6	16	18
F18640.0010	F18640.TM0801CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M8	14	19
F18650.0004	F18650.TM0601CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M6	16	28
F18650.0008	F18650.TM0801CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M8	14	29
F18650.0013	F18650.TM1001CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M10	14	30
F18660.0002	F18660.TM0801CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	2	M8	19	43
F18660.0006	F18660.TM1001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	2	M10	21	46
F18660.0010	F18660.TM1201CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	2	M12	18	47