

CHIUSURA UNIVERSALE CON CHIAVE CON QUADRO DA 7

Serrature 1/4 giro M19

Materiali:

- (1) Corpo serratura M19 (statore), rotore in zama pressofusa. Chiave con quadro da 7.
- (2) Rosetta elastica d. 24x1 con foro 19,4 in acciaio.
- (3) Dado esagonale di fissaggio M19x1 in acciaio.
- (4) Leva di chiusura in acciaio. (Qn forma N diritta - Qe forma E piegata esterna).
- (5) Rosetta elastica d. 12x1,5 conica in acciaio.
- (6) Vite di fissaggio M5x8 con testa bombata taglio a croce in acciaio.



BOTECO
Copyright ©

Superficie:

- (1) Nichelata.
- (2-5) Brunita.
- (3-4-6) Zincatura blu standard.

Chiave (Opzionale):

- (7) Chiave in plastica rossa. Art. J09050.TQ0816.

ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente.




BOTECO
Copyright ©

Rotazione:

90°.

Richieste Speciali:

Nessuna.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Nuova versione del prodotto

Codice	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Peso (g)	Chiave
J14419.0001	J14419.Z07E00X38L	7	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0002	J14419.Z07E02X38L	7	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0003	J14419.Z07E05X35L	7	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0004	J14419.Z07E09X35L	7	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816