PEPVZE16-PEPINE16

+200° -40° | AVP | Aisi 303 | RoHS COMPLIANT

16 СТЕРЖЕНЬ РЕЗЬБОВОЙ СТАЛЬНОЙ ТИПА A - С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 15 И ШЕСТИГРАННИКОМ 16 - ВЫТОЧЕННЫЙ

Стержни резьбовые

Материалы:

PEP.VZE16:

Автоматная сталь (39SMnPb36). !da duplicazione!

PEP.INE16:

Нержавеющая сталь (AISI 303).

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

PEP.VZE16:

Син. цинков.

PEP.INE16:

Натуральн.

Стержень:

Выточенный стержень с шестигранным основанием (типа A) и накатанной резьбой (допуск резьбы 6g).

Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, длина и форма вставок могут изготавливаться по чертежу заказчика.

Совместимость с основаниями:

Эти стержни совместимы со следующими основаниями:

PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15

Copyright ©



Copyright ©

Версия PEP.VZE: из оцинкованной стали.

Код	Арт.	E	s	h	R	d1 6g	Q	Вес (г)
PEP.VZE16X6M12X50	PEP.VZE16X6M12X50	16	6,5	23,5	15	M12	50	63
PEP.VZE16X6M12X70	PEP.VZE16X6M12X70	16	6,5	23,5	15	M12	70	76
PEP.VZE16X6M12X90	PEP.VZE16X6M12X90	16	6,5	23,5	15	M12	90	91
PEP.VZE16X6M12X110	PEP.VZE16X6M12X110	16	6,5	23,5	15	M12	110	107
PEP.VZE16X6M14X50	PEP.VZE16X6M14X50	16	6,5	23,5	15	M14	50	75
PEP.VZE16X6M14X70	PEP.VZE16X6M14X70	16	6,5	23,5	15	M14	70	95
PEP.VZE16X6M14X90	PEP.VZE16X6M14X90	16	6,5	23,5	15	M14	90	116
PEP.VZE16X6M14X110	PEP.VZE16X6M14X110	16	6,5	23,5	15	M14	110	133
PEP.VZE16X6M14X150	PEP.VZE16X6M14X150	16	6,5	23,5	15	M14	150	167
PEP.VZE16X6M16X50	PEP.VZE16X6M16X50	16	6,5	23,5	15	M16	50	91
PEP.VZE16X6M16X70	PEP.VZE16X6M16X70	16	6,5	23,5	15	M16	70	117
PEP.VZE16X6M16X90	PEP.VZE16X6M16X90	16	6,5	23,5	15	M16	90	143
PEP.VZE16X6M16X110	PEP.VZE16X6M16X110	16	6,5	23,5	15	M16	110	168
PEP.VZE16X6M16X130	PEP.VZE16X6M16X130	16	6,5	23,5	15	M16	130	194
PEP.VZE16X6M16X150	PEP.VZE16X6M16X150	16	6,5	23,5	15	M16	150	219
PEP.VZE16X6M16X170	PEP.VZE16X6M16X170	16	6,5	23,5	15	M16	170	247
PEP.VZE16X6M16X190	PEP.VZE16X6M16X190	16	6,5	23,5	15	M16	190	270

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

Версия PEP.INE: из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	E	s	h	R	d1 6g	Q	Вес (г)
PEP.INE16X6M12X70	PEP.INE16X6M12X70	16	6,5	23,5	15	M12	70	76
PEP.INE16X6M12X90	PEP.INE16X6M12X90	16	6,5	23,5	15	M12	90	91
PEP.INE16X6M12X110	PEP.INE16X6M12X110	16	6,5	23,5	15	M12	110	116
PEP.INE16X6M14X70	PEP.INE16X6M14X70	16	6,5	23,5	15	M14	70	95
PEP.INE16X6M14X110	PEP.INE16X6M14X110	16	6,5	23,5	15	M14	110	133
PEP.INE16X6M14X130	PEP.INE16X6M14X130	16	6,5	23,5	15	M14	130	150
PEP.INE16X6M16X50	PEP.INE16X6M16X50	16	6,5	23,5	15	M16	50	91
PEP.INE16X6M16X70	PEP.INE16X6M16X70	16	6,5	23,5	15	M16	70	117
PEP.INE16X6M16X90	PEP.INE16X6M16X90	16	6,5	23,5	15	M16	90	143
PEP.INE16X6M16X110	PEP.INE16X6M16X110	16	6,5	23,5	15	M16	110	168
PEP.INE16X6M16X130	PEP.INE16X6M16X130	16	6,5	23,5	15	M16	130	194
PEP.INE16X6M16X150	PEP.INE16X6M16X150	16	6,5	23,5	15	M16	150	219
PEP.INE16X6M16X170	PEP.INE16X6M16X170	16	6,5	23,5	15	M16	170	247
PEP.INE16X6M16X190	PEP.INE16X6M16X190	16	6,5	23,5	15	M16	190	275

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.