

01

경사진 손잡이와 매끄러운 내부를 가진 메탈 고정 레버

고정식 클램핑 레버

재질:

W502:

강도 등급 5.8의 스틸.

W502CIN:

스테인리스강(AISI 303).

표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

색상:

W502:

니켈 도금(전기 도금 처리).

W502CIN:

자연스러운 처리.

대체 마무리:

흑색 산화물 처리:

(코드의 마지막 글자(H)를 글자 B로 바꿉니다

(W502070.SM0801B)).

아연도금:

(코드의 마지막 글자(H)를 Z로 바꿉니다(W502070.SM0801Z)).

손잡이:

강화 PA6 소재의 원뿔형 손잡이 I500 (검정색, Ral 9011).

손잡이 고정 방법:

푸시핏 방식, 탈착 가능.

홀:

견고한 금속을 깎아 만든 매끄러운 막힌 내경(내경 공차 H10).

고정 방법:

고정 시스템, 키홈 또는 사각 구멍 가공에 대해서는 카탈로그에 첨부된 기술 자료를 참조하십시오.


특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 레버는 사용자 지정 구멍 직경 d1으로 공급될 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상의 손잡이를 제공해 드립니다.



BOTECO
METAL LINE
Copyright ©



BOTECA
AN ESSENTIAL COMPANY
Copyright ©

버전 W502 - 니켈 도금 강철

코드	art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 H10	Q	무게(g)
W502070.0001	W502070.SD0801H	20	67	77	34	57	34	8	22	8	16	84
W502080.0002	W502080.SD1001H	22	76	87	38	63	40	8	22	10	18	109
W502095.0001	W502095.SD1201H	24	91	102.5	42	73	45	10	28	12	20	158
W502110.0001	W502110.SD1201H	28	105	119	48	82	54	12	28	12	22	278
W502125.0001	W502125.SD1601H	32	120	135.5	52	92	59	12	32	16	25	337
W502140.0001	W502140.SD1601H	36	135	152	58	101	68	14	32	16	26	500
W502150.0001	W502150.SD2001H	40	144	164	64	110	72	16	37	20	28	670
W502170.0002	W502170.SD2001H	45	162	184	70	121	83	16	37	20	30	870

버전 W502 CIN - 스테인리스강(AISI 303)

코드	art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 H10	Q	무게(g)
W502070.0003	W502070.ID0801CIN	20	67	77	34	57	34	8	22	8	16	84
W502080.0001	W502080.ID1001CIN	22	76	87	38	63	40	8	22	10	18	109
W502095.0004	W502095.ID1201CIN	24	91	102	42	73	45	10	28	12	20	158
W502110.0003	W502110.ID1201CIN	28	105	119	48	82	54	12	28	12	22	278
W502125.0002	W502125.ID1601CIN	32	120	135	52	92	59	12	32	16	25	337
W502140.0002	W502140.ID1601CIN	36	135	152	58	101	68	14	32	16	26	500
W502150.0002	W502150.ID2001CIN	40	144	164	64	110	72	16	37	20	28	670
W502170.0004	W502170.ID2001CIN	45	162	184	70	121	83	16	37	20	30	870