


F110



06

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT INNENGEWINDE

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).


Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	d	H	m	c	d16H	Q	Gewicht (g)
F110022.0001	F110022.TM0401	22	12	17.5	11	6.5	M4	8	5.5

Code	Art.	D	d	H	m	c	d16H	Q	Gewicht (g)
F110022.0002	F110022.TM0501	22	12	17.5	11	6.5	M5	8	6.5
F110027.0002	F110027.TM0501	27	14	22	13	9	M5	10	9
F110027.0003	F110027.TM0601	27	14	22	13	9	M6	10	9.5
F110033.0002	F110033.TM0801	33	19	26	15	11	M8	13	16
F110033.0006	F110033.TM1001	33	19	26	15	11	M10	13	17

06

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG AUS ANTIBAKTERIELLEM MATERIAL MIT INNENGEWINDE AUS EDELSTAHL

Anmerkungen: Ein spezieller antibakterieller Zusatz auf der Grundlage von anorganischen Silberionen sorgt dafür, dass die solchermaßen hergestellten Produkte auf natürliche Weise gegen Mikroben, Bakterien und Pilze beständig sind. Deren Bildung und Verbreitung wird auf diese Weise vorgebeugt. Die Ionen werden allmählich freigesetzt, was auch bei häufiger Reinigung und Keimfreimachung eine lang andauernde Beständigkeit garantiert. Diese Ionen bleiben auch bei weit über 200°C intakt und halten deshalb Sterilisierungsvorgängen stand, die gewöhnlich bei Temperaturen von ungefähr 130°C ausgeführt werden. Das Material ist von akkreditierten Prüflaboratorien zertifiziert. Für jedes gelieferte Produkt wird eine Konformitätserklärung ausgestellt. Die angebotene Formulierung entspricht der Norm ISO 22196:2011 und wirkt insbesondere gegen die folgenden Stämme: • Escherichia Coli ATCC 25922 • Candida Albicans ATCC 10231 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 • Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 • Staphylococcus aureus ATCC 6538. Bei allen Prüfungen beträgt die relative Reduzierung zwischen 99,5% und 99,9%.

Material:

Spezialkunststoff, glasfaserverstärkt. Ihm wurden anorganische Silberionen zugesetzt, die dem Material antibakterielle Eigenschaften verleihen (ISO 22196:2011).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).


Einsatz:

Gewindebuchse aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Keine.






 BATELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Code	Art.	D	d	H	m	c	d16H	Q	Gewicht (g)
F110022.0003	F110022.TM0501BF	22	12	17.5	11	6.5	M5	8	6.5
F110033.0003	F110033.TM0801BF	33	19	26	15	11	M8	13	16

06

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT AUSSENGEWINDE

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:


Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	d	H	m	c	d16g	Q	LM	Gewicht (g)
F111022.0001	F111022.TM04X1601	22	12	17.5	11	6.5	M4	16	50	6
F111022.0002	F111022.TM04X3001	22	12	17.5	11	6.5	M4	30	50	7
F111022.0003	F111022.TM05X1601	22	12	17.5	11	6.5	M5	16	50	7
F111022.0005	F111022.TM05X3001	22	12	17.5	11	6.5	M5	30	50	8
F111027.0001	F111027.TM05X2001	27	14	22	13	9	M5	20	60	10
F111027.0002	F111027.TM05X4001	27	14	22	13	9	M5	40	60	11
F111027.0003	F111027.TM06X2001	27	14	22	13	9	M6	20	60	12
F111027.0005	F111027.TM06X4001	27	14	22	13	9	M6	40	60	13
F111033.0001	F111033.TM08X2001	33	19	26	15	11	M8	20	70	18
F111033.0002	F111033.TM08X4001	33	19	26	15	11	M8	40	70	22
F111033.0003	F111033.TM10X2001	33	19	26	15	11	M10	20	70	24
F111033.0005	F111033.TM10X5001	33	19	26	15	11	M10	50	70	27

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT INNENGEWINDE

6-Stern-Handrad

Der Sechssterngriff (mehrzackiger Stern) in massiver Ausführung und mit Einsatz mit Gewindeblindloch wurde als Ersatz für alle alten Handräder oder Griffe aus Bakelit in massiver Ausführung konzipiert. Das Produkt ist vollkommen „solide“ und folglich ohne Hohlräume, in denen sich Schmutz ansammeln kann. An der Kranzspitze ist nur eine kleine Vertiefung vorhanden, die aufgrund ihrer Weite und niedrigen Tiefe reinigungsleicht ist. Diese Serie von Griffen eignet sich demzufolge für einen Einsatz in häufig zu reinigenden oder zu desinfizierenden Ausrüstungen oder Maschinen. Es wird hauptsächlich in Maschinen für Bäckereien, Maschinen in der Lebensmittelindustrie allgemein, Ausrüstungen für Krankenhäuser, Rollstühle und im Allgemeinen in medizinischen Geräten eingesetzt. Natürlich kann bei der Auswahl auch ganz einfach die Solidität ausschlaggebend sein. Der Sterngriff F175 ist aus hochfestem verstärktem Polyamid. Es ist in verschiedenen Ausführungen und Modellen (Sterngriff mit durchgehendem Einsatz, Sechssterngriff mit Nabe aus Stahl, Sechssterngriff mit Haltekettchen usw.) erhältlich.

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Ausführung F175:

Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Ausführung F175CIN:


Gewindebuchse aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.





Ausführung F175: mit Einsatz aus Messing.

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F17530.0001	F17530.TM0401	30	22	15	11	11	9	1.5	M4	6	11.5
F17530.0004	F17530.TM0501	30	22	15	11	11	9	1.5	M5	14	11.5
F17530.0010	F17530.TM0601	30	22	15	11	11	9	1.5	M6	10	12
F17530.0018	F17530.TM0801	30	22	15	11	11	9	1.5	M8	14	13.5
F17530.0021	F17530.TM1001	30	22	15	11	11	9	1.5	M10	14	14
F17540.0001	F17540.TM0501	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M5	14	22
F17540.0004	F17540.TM0601	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M6	18	22
F17540.0010	F17540.TM0801	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M8	14	21.5
F17540.0017	F17540.TM1001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M10	14	21
F17550.0003	F17550.TM0601	50	29	20	15,5	13,5	14.5	1.5	M6	16	36
F17550.0006	F17550.TM0801	50	29	20	15,5	14	14.5	1.5	M8	14	36
F17550.0014	F17550.TM1001	50	29	20	15,5	13,5	14.5	1.5	M10	13	37
F17550.0022	F17550.TM1201	50	29	20	15,5	13,5	14.5	1.5	M12	18	39
F17560.0002	F17560.TM0801	60	34	24	16	18	18	1.5	M8	19	59
F17560.0006	F17560.TM1001	60	34	24	16	18	18	1.5	M10	21	59
F17560.0014	F17560.TM1201	60	34	24	16	18	18	1.5	M12	18	62
F17560.0020	F17560.TM1401	60	34	24	16	18	18	1.5	M14	19	63

Ausführung F175CIN: mit Einsatz aus Edelstahl (AISI 303).

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d16H	Q	Gewicht (g)
F17530.0007	F17530.TM0501CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	M5	14	11.5
F17530.0013	F17530.TM0601CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	M6	10	12
F17530.0019	F17530.TM0801CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	M8	14	13.5
F17540.0007	F17540.TM0601CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M6	16	22
F17540.0013	F17540.TM0801CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M8	14	21.5
F17540.0018	F17540.TM1001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M10	14	21
F17550.0009	F17550.TM0801CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M8	14	36
F17550.0017	F17550.TM1001CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M10	14	37
F17550.0023	F17550.TM1201CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M12	13	39
F17560.0004	F17560.TM0801CIN	60	34	24	16	18	18	1.5	M8	19	59
F17560.0009	F17560.TM1001CIN	60	34	24	16	18	18	1.5	M10	21	59
F17560.0017	F17560.TM1201CIN	60	34	24	16	18	18	1.5	M12	18	62

06

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT ANTIBAKTERIELLEM MATERIAL UND INNENGWINDE AUS EDELSTAHL

6-Stern-Handrad

Anmerkungen: Ein spezieller antibakterieller Zusatz auf der Grundlage von anorganischen Silberionen sorgt dafür, dass die solchermaßen hergestellten Produkte auf natürliche Weise gegen Mikroben, Bakterien und Pilze beständig sind. Deren Bildung und Verbreitung wird auf diese Weise vorgebeugt. Die Ionen werden allmählich freigesetzt, was auch bei häufiger Reinigung und Keimfreimachung eine lang andauernde Beständigkeit garantiert. Diese Ionen bleiben auch bei weit über 200°C intakt und halten deshalb Sterilisierungsvorgängen stand, die gewöhnlich bei Temperaturen von ungefähr 130°C ausgeführt werden. Das Material ist von akkreditierten Prüflaboratorien zertifiziert. Für jedes gelieferte Produkt wird eine Konformitätserklärung ausgestellt. Die angebotene Formulierung entspricht der Norm ISO 22196:2011 und wirkt insbesondere gegen die folgenden Stämme: • Escherichia Coli ATCC 25922 • Candida Albicans ATCC 10231 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 • Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 • Staphylococcus aureus ATCC 6538. Bei allen Prüfungen beträgt die relative Reduzierung zwischen 99,5% und 99,9%.

Material:

Spezialkunststoff, glasfaserverstärkt. Ihm wurden anorganische Silberionen zugesetzt, die dem Material antibakterielle Eigenschaften verleihen (ISO 22196:2011).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).


Einsatz:

Gewindebuchse aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Keine.





Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d16H	Q	Gewicht (g)
F17530.0005	F17530.TM0501BF	30	22	15	11	11	9	1.5	M5	14	11.5
F17530.0011	F17530.TM0601BF	30	22	15	11	11	9	1.5	M6	10	12
F17540.0005	F17540.TM0601BF	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M6	16	22
F17540.0011	F17540.TM0801BF	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M8	14	21.5
F17550.0007	F17550.TM0801BF	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M8	14	36
F17550.0015	F17550.TM1001BF	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M10	14	37
F17560.0007	F17560.TM1001BF	60	34	24	16	18	18	1.5	M10	21	59
F17560.0015	F17560.TM1201BF	60	34	24	16	18	18	1.5	M12	18	62

06

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT INNENGEWINDE UND VERLIERSICHERUNG

6-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Kette:

Kette aus Acetalharz (POM).

Verbindungsstück aus vernickeltem Messing.

Ring aus harmonischem Edelstahl (AISI 302).


Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage ist die Kette in der gewünschten Länge erhältlich.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.





Code	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d16H	Q	Gewicht (g)
F17530.0002	F17530.TM0401CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	M4	6	11.5
F17530.0006	F17530.TM0501CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	M5	14	11.5
F17530.0012	F17530.TM0601CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	M6	10	12
F17540.0002	F17540.TM0501CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	M5	14	22
F17540.0006	F17540.TM0601CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	M6	18	22
F17540.0012	F17540.TM0801CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	M8	14	21.5
F17550.0004	F17550.TM0601CAT	50	29	20	35	15,5	13,5	14.5	1.5	M6	16	36
F17550.0008	F17550.TM0801CAT	50	29	20	35	15,5	14	14.5	1.5	M8	14	36
F17550.0016	F17550.TM1001CAT	50	29	20	35	15,5	13,5	14.5	1.5	M10	13	37
F17560.0003	F17560.TM0801CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	M8	19	59
F17560.0008	F17560.TM1001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	M10	21	59
F17560.0016	F17560.TM1201CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	M12	18	62

06

SECHSSTERNNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT BOHRUNG

6-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Buchse aus Messing mit Bohrung (Toleranz H9).

(*) Buchse aus verzinktem Stahl mit Bohrung (Toleranz H10).

ATTENZIONE: foro non allargabile.


Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 H9	Q	Gewicht (g)
F17630.0001	F17630.TD0601	30	22	15	11	11	9	1.5	6	14,5	17
F17630.0002	F17630.TD0801	30	22	15	11	11	9	1.5	8	13	19
F17640.0001	F17640.TD0601	40	24.5	17	12	12.5	12	1	6	14,5	24
F17640.0002	F17640.TD0801	40	24.5	17	12	12.5	12	1	8	13	26
F17640.0003	F17640.TD1001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	10	17	28
F17650.0001	F17650.TD0601	50	29	20	14	15	14.5	1.5	6	14,5	39
F17650.0003	F17650.TD0801	50	29	20	14	15	14.5	1.5	8	14	41
F17650.0006	F17650.TD1001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	10	17	42
F17660.0001	F17660.TD0801	60	34	24	16	18	18	1.5	(*) 08 (H10)	18	78
F17660.0003	F17660.TD1001	60	34	24	16	18	18	1.5	(*) 10 (H10)	25	73
F17660.0005	F17660.TD1201	60	34	24	16	18	18	1.5	(*) 12 (H10)	22	75

06

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT DURCHGANGSGEWINDE

6-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Ausführung F177:

Durchgangsgewinde aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Ausführung F177PIN:

Durchgangsgewinde aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.


Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©



Ausführung F177: mit Einsatz aus Messing.

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F17730.0001	F17730.TM0501	30	22	15	11	11	11	4	M5	18	12
F17730.0005	F17730.TM0601	30	22	15	11	11	11	4	M6	18	13
F17730.0011	F17730.TM0801	30	22	15	11	11	11	4	M8	18	13
F17730.0014	F17730.TM1001	30	22	15	11	11	11	4	M10	18	14
F17740.0001	F17740.TM0601	40	24.5	17	12	12.5	12	6	M6	18	20
F17740.0008	F17740.TM0801	40	24.5	17	12	12.5	12	6	M8	18	21
F17740.0014	F17740.TM1001	40	24.5	17	12	12.5	12	6	M10	18	22
F17750.0002	F17750.TM0601	50	29	20	14	15	14	11	M6	18	33
F17750.0005	F17750.TM0801	50	29	20	14	15	14	11	M8	18	34
F17750.0010	F17750.TM1001	50	29	20	14	15	14	11	M10	18	35
F17750.0016	F17750.TM1201	50	29	20	14	15	14	11	M12	18	35
F17760.0002	F17760.TM0801	60	34	24	16	18	15	16	M8	18	54
F17760.0006	F17760.TM1001	60	34	24	16	18	15	16	M10	18	55
F17760.0010	F17760.TM1201	60	34	24	16	18	15	16	M12	18	55
F17760.0015	F17760.TM1401	60	34	24	16	18	15	16	M14	18	56

Ausführung F177CIN: mit Einsatz aus Edelstahl (AISI 303).

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F17730.0003	F17730.TM0501PIN	30	22	15	11	11	11	4	M5	18	12
F17730.0007	F17730.TM0601PIN	30	22	15	11	11	11	4	M6	18	13

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F17730.0012	F17730.TM0801PIN	30	22	15	11	11	11	4	M8	18	13
F17740.0003	F17740.TM0601PIN	40	24.5	17	12	12.5	12	6	M6	18	20
F17740.0010	F17740.TM0801PIN	40	24.5	17	12	12.5	12	6	M8	18	21
F17740.0015	F17740.TM1001PIN	40	24.5	17	12	12.5	12	6	M10	18	22
F17750.0008	F17750.TM0801PIN	50	29	20	14	15	14	11	M8	18	34
F17750.0012	F17750.TM1001PIN	50	29	20	14	15	14	11	M10	18	35
F17750.0017	F17750.TM1201PIN	50	29	20	14	15	14	11	M12	18	35
F17760.0004	F17760.TM0801PIN	60	34	24	16	18	15	16	M8	18	54
F17760.0008	F17760.TM1001PIN	60	34	24	16	18	15	16	M10	18	55
F17760.0012	F17760.TM1201PIN	60	34	24	16	18	15	16	M12	18	55

06

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT DURCHGANGSGEWINDE UND VERLIERSICHERUNG

6-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Durchgangsgewinde aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage ist die Kette in der gewünschten Länge erhältlich.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.


Kette:

Kette aus Acetalharz (POM).

Verbindungsstück aus vernickeltem Messing.

Ring aus harmonischem Edelstahl (AISI 302).





Code	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F17730.0002	F17730.TM0501CAT	30	22	15	-	11	11	11	4	M5	18	12
F17730.0006	F17730.TM0601CAT	30	22	15	-	11	11	11	4	M6	18	13
F17740.0002	F17740.TM0601CAT	40	24.5	17	-	12	12.5	12	6	M6	18	20
F17740.0009	F17740.TM0801CAT	40	24.5	17	-	12	12.5	12	6	M8	18	21
F17750.0003	F17750.TM0601CAT	50	29	20	-	14	15	14	11	M6	18	33
F17750.0007	F17750.TM0801CAT	50	29	20	-	14	15	14	11	M8	18	34
F17760.0003	F17760.TM0801CAT	60	34	24	-	16	18	15	16	M8	18	54
F17760.0007	F17760.TM1001CAT	60	34	24	-	16	18	15	16	M10	18	55
F17760.0011	F17760.TM1201CAT	60	34	24	-	16	18	15	16	M12	18	55

06

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT AUSSENGEWINDE

6-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

F178:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

F178CIN:

Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 304) (Gewindetoleranz 6g).


Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.





Ausführung F178: Stiftschraube aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
F17830.0002	F17830.TM05X1001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	10	13
F17830.0004	F17830.TM05X1601	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	16	14
F17830.0008	F17830.TM05X2001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	20	15
F17830.0012	F17830.TM05X3001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	30	16
F17830.0015	F17830.TM05X4001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	40	17
F17830.0019	F17830.TM06X1001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	10	15
F17830.0023	F17830.TM06X1601	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	16	16
F17830.0030	F17830.TM06X2001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	20	17
F17830.0036	F17830.TM06X2501	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	25	17,5
F17830.0042	F17830.TM06X3001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	30	18
F17830.0051	F17830.TM06X4001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	40	19
F17830.0059	F17830.TM08X1601	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M8	16	19
F17830.0063	F17830.TM08X2001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M8	20	21
F17830.0071	F17830.TM08X3001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M8	30	25
F17830.0076	F17830.TM08X4001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M8	40	28
F17830.0084	F17830.TM10X2001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M10	20	28
F17830.0087	F17830.TM10X3001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M10	30	33
F17830.0090	F17830.TM10X4001	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M10	40	39
F17840.0006	F17840.TM06X1601	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	16	25
F17840.0010	F17840.TM06X2001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	20	25
F17840.0016	F17840.TM06X3001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	30	27

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
F17840.0020	F17840.TM06X4001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	40	28
F17840.0033	F17840.TM08X1601	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	16	28
F17840.0036	F17840.TM08X2001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	20	30
F17840.0040	F17840.TM08X2501	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	25	31
F17840.0045	F17840.TM08X3001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	30	33
F17840.0051	F17840.TM08X3501	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	35	34
F17840.0054	F17840.TM08X4001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	40	36
F17840.0057	F17840.TM08X4501	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	45	38
F17840.0060	F17840.TM08X5001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	50	39
F17840.0082	F17840.TM10X2001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M10	20	37
F17840.0086	F17840.TM10X3001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M10	30	41
F17840.0092	F17840.TM10X4001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M10	40	45
F17840.0095	F17840.TM10X5001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M10	50	49
F17850.0015	F17850.TM08X1501	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M8	15	48
F17850.0020	F17850.TM08X2001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M8	20	49
F17850.0025	F17850.TM08X3001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M8	30	52
F17850.0031	F17850.TM08X4001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M8	40	55
F17850.0055	F17850.TM10X2001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	20	55
F17850.0058	F17850.TM10X2501	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	25	57
F17850.0062	F17850.TM10X3001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	30	60
F17850.0070	F17850.TM10X4001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	40	61
F17850.0077	F17850.TM10X5001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	50	64
F17850.0093	F17850.TM12X2001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M12	20	63
F17850.0096	F17850.TM12X3001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M12	30	67
F17850.0099	F17850.TM12X4001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M12	40	72
F17850.0103	F17850.TM12X5001	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M12	50	77
F17860.0010	F17860.TM08X3001	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M8	30	71
F17860.0013	F17860.TM08X4001	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M8	40	74
F17860.0024	F17860.TM10X2001	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M10	20	74
F17860.0032	F17860.TM10X3001	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M10	30	80
F17860.0038	F17860.TM10X4001	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M10	40	85
F17860.0041	F17860.TM10X5001	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M10	50	88
F17860.0055	F17860.TM12X2001	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M12	20	95
F17860.0060	F17860.TM12X3001	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M12	30	102
F17860.0064	F17860.TM12X4001	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M12	40	109
F17860.0068	F17860.TM12X5001	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M12	50	116

Sonderlängen von Stiften auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.
LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.

Ausführung F178CIN: Stiftschraube aus Edelstahl (AISI 304).

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
F17830.0006	F17830.TM05X1601CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	16	14
F17830.0010	F17830.TM05X2001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	20	15
F17830.0017	F17830.TM05X4001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M5	40	17
F17830.0025	F17830.TM06X1601CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	16	16
F17830.0032	F17830.TM06X2001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	20	17
F17830.0044	F17830.TM06X3001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	30	18
F17830.0053	F17830.TM06X4001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M6	40	19
F17830.0065	F17830.TM08X2001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M8	20	21
F17830.0073	F17830.TM08X3001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M8	30	25
F17830.0086	F17830.TM10X2001CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	80	M10	20	28
F17840.0012	F17840.TM06X2001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	20	25
F17840.0018	F17840.TM06X3001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	30	27
F17840.0022	F17840.TM06X4001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M6	40	28
F17840.0038	F17840.TM08X2001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	20	30
F17840.0048	F17840.TM08X3001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	30	33
F17840.0056	F17840.TM08X4001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M8	40	36
F17840.0094	F17840.TM10X4001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	130	M10	40	45
F17850.0033	F17850.TM08X4001CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M8	40	55
F17850.0057	F17850.TM10X2001CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	20	55
F17850.0065	F17850.TM10X3001CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	30	60
F17850.0072	F17850.TM10X4001CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	40	65
F17850.0079	F17850.TM10X5001CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	130	M10	50	70
F17860.0015	F17860.TM08X4001CIN	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M8	40	74
F17860.0040	F17860.TM10X4001CIN	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M10	40	80
F17860.0057	F17860.TM12X2001CIN	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M12	20	95
F17860.0066	F17860.TM12X4001CIN	60	34	24	16	18	17,5	1.5	130	M12	40	109

Sonderlängen von Stiften auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.

06

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT AUSSENGEWINDE UND VERLIERSICHERUNG

6-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

(1) Gewindebolzen aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

(2) Befestigungsring aus verzinktem Stahl, fixiert mit Schraubensicherung und Nut für Haltehaken.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Auf Anfrage ist die Kette in der gewünschten Länge erhältlich.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.


Kette:

Kette aus Acetalharz (POM).

Verbindungsstück aus vernickeltem Messing.

Ring aus harmonischem Edelstahl (AISI 302).





Code	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
F17830.0003	F17830.TM05X1001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M5	10	13
F17830.0005	F17830.TM05X1601CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M5	16	14
F17830.0009	F17830.TM05X2001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M5	20	15
F17830.0013	F17830.TM05X3001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M5	30	16
F17830.0016	F17830.TM05X4001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M5	40	17
F17830.0020	F17830.TM06X1001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	10	18
F17830.0024	F17830.TM06X1601CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	16	19
F17830.0031	F17830.TM06X2001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	20	20
F17830.0038	F17830.TM06X2501CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	25	20,5
F17830.0043	F17830.TM06X3001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	30	21
F17830.0052	F17830.TM06X4001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	40	22
F17830.0060	F17830.TM08X1601CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M8	16	22
F17830.0064	F17830.TM08X2001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M8	20	24
F17830.0072	F17830.TM08X3001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M8	30	28
F17830.0077	F17830.TM08X4001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M8	40	31
F17830.0085	F17830.TM10X2001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M10	20	31
F17830.0088	F17830.TM10X3001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M10	30	36
F17830.0091	F17830.TM10X4001CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	80	M10	40	42
F17840.0007	F17840.TM06X1601CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M6	16	28
F17840.0011	F17840.TM06X2001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M6	20	28
F17840.0017	F17840.TM06X3001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M6	30	30
F17840.0021	F17840.TM06X4001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M6	40	31

Code	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	LM	d16g	Q	Gewicht (g)
F17840.0034	F17840.TM08X1601CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	16	31
F17840.0037	F17840.TM08X2001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	20	33
F17840.0041	F17840.TM08X2501CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	25	34
F17840.0046	F17840.TM08X3001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	30	36
F17840.0052	F17840.TM08X3501CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	35	37
F17840.0055	F17840.TM08X4001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	40	39
F17840.0058	F17840.TM08X4501CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	45	41
F17840.0061	F17840.TM08X5001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M8	50	42
F17840.0083	F17840.TM10X2001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M10	20	40
F17840.0087	F17840.TM10X3001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M10	30	44
F17840.0093	F17840.TM10X4001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M10	40	48
F17840.0096	F17840.TM10X5001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	130	M10	50	52
F17850.0016	F17850.TM08X1501CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M8	15	51
F17850.0021	F17850.TM08X2001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M8	20	52
F17850.0026	F17850.TM08X3001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M8	30	55
F17850.0032	F17850.TM08X4001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M8	40	58
F17850.0056	F17850.TM10X2001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M10	20	58
F17850.0059	F17850.TM10X2501CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M10	25	60
F17850.0064	F17850.TM10X3001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M10	30	63
F17850.0071	F17850.TM10X4001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M10	40	64
F17850.0078	F17850.TM10X5001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M10	50	67
F17850.0094	F17850.TM12X2001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M12	20	66
F17850.0097	F17850.TM12X3001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M12	30	70
F17850.0100	F17850.TM12X4001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M12	40	75
F17850.0104	F17850.TM12X5001CAT	50	29	20	35	14	15	14.5	1.5	130	M12	50	80
F17860.0011	F17860.TM08X3001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M8	30	74
F17860.0014	F17860.TM08X4001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M8	40	77
F17860.0025	F17860.TM10X2001CAT	60	34	24	38	16	18	17,5	1.5	130	M10	20	77
F17860.0033	F17860.TM10X3001CAT	60	34	24	38	16	18	17,5	1.5	130	M10	30	83
F17860.0039	F17860.TM10X4001CAT	60	34	24	38	16	18	17,5	1.5	130	M10	40	88
F17860.0042	F17860.TM10X5001CAT	60	34	24	38	16	18	17,5	1.5	130	M10	50	91
F17860.0056	F17860.TM12X2001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M12	20	98
F17860.0061	F17860.TM12X3001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M12	30	105
F17860.0065	F17860.TM12X4001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M12	40	112
F17860.0069	F17860.TM12X5001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	130	M12	50	119

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.

KREUZGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT INNENGEWINDE

Kreuzhandräder

Der Kreuzgriff in massiver Ausführung und mit Einsatz mit Gewindeblindloch wurde als Ersatz für alle alten Handräder oder Griffe aus Bakelit in massiver Ausführung vom Typ DIN 6335 konzipiert. Das Produkt ist vollkommen „solide“ und folglich ohne Hohlräume, in denen sich Schmutz ansammeln kann. An der Kranzspitze ist nur eine kleine Vertiefung vorhanden, die aufgrund ihrer Weite und niedrigen Tiefe reinigungsleicht ist. Das kreuzförmige Design bietet viel Platz zwischen den Zacken und ist mit einer Hand, sogar mit robusten Arbeitshandschuhen, leicht bedienbar. Dieser Kreuzgriff wird auch überall dort verwendet, wo die Spannkraft sehr hoch ist. Diese Produktlinie eignet sich für einen Einsatz in häufig zu reinigenden oder zu desinfizierenden Ausrüstungen oder Maschinen. Es wird hauptsächlich in Maschinen für Bäckereien, Maschinen in der Lebensmittelindustrie allgemein, Ausrüstungen für Krankenhäuser, Rollstühle, im Allgemeinen in medizinischen Ausrüstungen und in Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderung (Hebevorrichtungen, Bad, Treppenlifte usw.) eingesetzt. Natürlich kann bei der Auswahl auch ganz einfach die Solidität ausschlaggebend sein. Der Kreuzgriff F186 ist aus hochfestem verstärktem Polyamid. Es ist in verschiedenen Ausführungen und Modellen (Kreuzgriff mit durchgehendem Einsatz, Kreuzgriff mit Nabe aus Stahl, Kreuzgriff mit Haltekettchen, Griff mit Schnelltrennsystem usw.) erhältlich.

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Ausführung F186:

Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Ausführung F186CIN:


Gewindebuchse aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.





Ausführung F186: mit Einsatz aus Messing.

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F18632.0001	F18632.TM0401	32	23	15	11	12	11	1.5	M4	7	11
F18632.0004	F18632.TM0501	32	23	15	11	12	11	1.5	M5	14	11.5
F18632.0008	F18632.TM0601	32	23	15	11	12	11	1.5	M6	10	12
F18632.0012	F18632.TM0801	32	23	15	11	12	11	1.5	M8	14	12.5
F18632.0014	F18632.TM1001	32	23	15	11	12	11	1.5	M10	14	13
F18640.0002	F18640.TM0501	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M5	14	14
F18640.0005	F18640.TM0601	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M6	16	15
F18640.0009	F18640.TM0801	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M8	14	16
F18640.0014	F18640.TM1001	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M10	14	17
F18650.0003	F18650.TM0601	50	29	20	14	15	14	2	M6	16	25
F18650.0007	F18650.TM0801	50	29	20	14	15	14	2	M8	14	26
F18650.0012	F18650.TM1001	50	29	20	14	15	14	2	M10	14	27
F18650.0017	F18650.TM1201	50	29	20	14	15	14	2	M12	18	29
F18660.0001	F18660.TM0801	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M8	19	40
F18660.0005	F18660.TM1001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M10	21	43
F18660.0009	F18660.TM1201	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M12	18	44
F18660.0013	F18660.TM1401	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M14	19	47

Ausführung F186CIN: mit Einsatz aus Edelstahl (AISI 303).

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d16H	Q	Gewicht (g)
F18632.0006	F18632.TM0501CIN	32	23	15	11	12	11	1.5	M5	14	11.5
F18632.0010	F18632.TM0601CIN	32	23	15	11	12	11	1.5	M6	10	12
F18632.0013	F18632.TM0801CIN	32	23	15	11	12	11	1.5	M8	14	12.5
F18640.0007	F18640.TM0601CIN	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M6	16	15
F18640.0011	F18640.TM0801CIN	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M8	14	16
F18640.0015	F18640.TM1001CIN	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M10	14	17
F18650.0009	F18650.TM0801CIN	50	29	20	14	15	14	2	M8	14	26
F18650.0014	F18650.TM1001CIN	50	29	20	14	15	14	2	M10	14	27
F18650.0018	F18650.TM1201CIN	50	29	20	14	15	14	2	M12	18	29
F18660.0003	F18660.TM0801CIN	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M8	19	40
F18660.0007	F18660.TM1001CIN	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M10	21	43
F18660.0011	F18660.TM1201CIN	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M12	18	44

06

KREUZGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT INNENGEWINDE UND VERLIERSICHERUNG

Kreuzhandräder

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage ist die Kette in der gewünschten Länge erhältlich.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.

Kette:


Kette aus Acetalharz (POM).

Verbindungsstück aus vernickeltem Messing.

Ring aus harmonischem Edelstahl (AISI 302).



BOTECO
BOTTENHARDT & CO. GMBH
Copyright ©



Code	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d16H	Q	Gewicht (g)
F18632.0002	F18632.TM0401CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M4	7	14
F18632.0005	F18632.TM0501CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M5	14	14.5
F18632.0009	F18632.TM0601CAT	32	23	15	32	11	12	11	1.5	M6	10	15
F18640.0003	F18640.TM0501CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M5	14	17
F18640.0006	F18640.TM0601CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M6	16	18
F18640.0010	F18640.TM0801CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	13	1.5	M8	14	19
F18650.0004	F18650.TM0601CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M6	16	28
F18650.0008	F18650.TM0801CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M8	14	29
F18650.0013	F18650.TM1001CAT	50	29	20	35	14	15	14	2	M10	14	30
F18660.0002	F18660.TM0801CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	2	M8	19	43
F18660.0006	F18660.TM1001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	2	M10	21	46
F18660.0010	F18660.TM1201CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	2	M12	18	47

06

KREUZGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT BOHRUNG

Kreuzhandräder

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Buchse mit Bohrung aus Messing (Lochtoleranz H7).




BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

ATTENZIONE: foro non allargabile.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 H7	Q	Gewicht (g)
F18732.0001	F18732.TD0601	32	23	15	11	12	11	1.5	6	15	13
F18732.0002	F18732.TD0801	32	23	15	11	12	11	1.5	8	15	14
F18740.0004	F18740.TD0601	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	6	15	18
F18740.0001	F18740.TD0801	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	8	15	21
F18740.0002	F18740.TD1001	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	10	17	20
F18750.0001	F18750.TD0601	50	29	20	14	15	14	2	6	15	29
F18750.0002	F18750.TD0801	50	29	20	14	15	14	2	8	15	31
F18750.0005	F18750.TD1001	50	29	20	14	15	14	2	10	17	32
F18760.0001	F18760.TD0801	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	8	18	70
F18760.0002	F18760.TD1001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	10	25	65
F18760.0003	F18760.TD1201	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	12	22	60

06

KREUZGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT DURCHGANGSGEWINDE

Kreuzhandräder

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Ausführung F188:

Durchgangsgewinde aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Ausführung F188PIN:


Durchgangsgewinde aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.





Ausführung F188: mit Einsatz aus Messing.

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F18832.0001	F18832.TM0401	32	23	15	11	11	10	5	M4	18	9
F18832.0004	F18832.TM0501	32	23	15	11	11	10	5	M5	18	10
F18832.0008	F18832.TM0601	32	23	15	11	11	10	5	M6	18	10.5
F18832.0013	F18832.TM0801	32	23	15	11	11	10	5	M8	18	11
F18840.0002	F18840.TM0601	40	24.5	16	12	12.5	12	6.5	M6	18	13
F18840.0007	F18840.TM0801	40	24.5	16	12	12.5	12	6.5	M8	18	15
F18840.0013	F18840.TM1001	40	24.5	16	12	12.5	12	6.5	M10	18	16
F18850.0001	F18850.TM0601	50	29	20	14	15	14	11	M6	18	23
F18850.0004	F18850.TM0801	50	29	20	14	15	14	11	M8	18	24
F18850.0008	F18850.TM1001	50	29	20	14	15	14	11	M10	18	25
F18850.0012	F18850.TM1201	50	29	20	14	15	14	11	M12	18	26
F18860.0001	F18860.TM0801	60,5	34,5	24	16	18,5	16	16	M8	18	34
F18860.0005	F18860.TM1001	60,5	34,5	24	16	18,5	16	16	M10	18	38
F18860.0009	F18860.TM1201	60,5	34,5	24	16	18,5	16	16	M12	18	40
F18860.0013	F18860.TM1401	60,5	34,5	24	16	18,5	16	16	M14	18	45

Ausführung F188PIN: mit Einsatz aus Edelstahl (AISI 303).

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F18832.0006	F18832.TM0501PIN	32	23	15	11	11	10	5	M5	18	10
F18832.0010	F18832.TM0601PIN	32	23	15	11	11	10	5	M6	18	10.5

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d16H	Q	Gewicht (g)
F18832.0014	F18832.TM0801PIN	32	23	15	11	11	10	5	M8	18	11
F18840.0004	F18840.TM0601PIN	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	M6	18	13
F18840.0009	F18840.TM0801PIN	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	M8	18	15
F18840.0014	F18840.TM1001PIN	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	M10	18	16
F18850.0006	F18850.TM0801PIN	50	29	20	14	15	14	11	M8	18	24
F18850.0010	F18850.TM1001PIN	50	29	20	14	15	14	11	M10	18	25
F18850.0013	F18850.TM1201PIN	50	29	20	14	15	14	11	M12	18	26
F18860.0003	F18860.TM0801PIN	60,5	34,5	24	16	18,5	16	16	M8	18	34
F18860.0007	F18860.TM1001PIN	60,5	34,5	24	16	18,5	16	16	M10	18	38
F18860.0011	F18860.TM1201PIN	60,5	34,5	24	16	18,5	16	16	M12	18	40

06

KREUZGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT DURCHGANGSGEWINDE UND VERLIERSICHERUNG

Kreuzhandräder

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Durchgangsgewinde aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage ist die Kette in der gewünschten Länge erhältlich.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.


Kette:

Kette aus Acetalharz (POM).

Verbindungsstück aus vernickeltem Messing.

Ring aus harmonischem Edelstahl (AISI 302).





Code	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d16H	Q	Gewicht (g)
F18832.0002	F18832.TM0401CAT	32	23	15	32	11	11	10	5	M4	18	12
F18832.0005	F18832.TM0501CAT	32	23	15	32	11	11	10	5	M5	18	13
F18832.0009	F18832.TM0601CAT	32	23	15	32	11	11	10	5	M6	18	13.5
F18840.0003	F18840.TM0601CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	12	6.5	M6	18	16
F18840.0008	F18840.TM0801CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	12	6.5	M8	18	18
F18850.0002	F18850.TM0601CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M6	18	26
F18850.0005	F18850.TM0801CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M8	18	27
F18850.0009	F18850.TM1001CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M10	18	28
F18860.0002	F18860.TM0801CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	16	16	M8	18	37
F18860.0006	F18860.TM1001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	16	16	M10	18	41
F18860.0010	F18860.TM1201CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	16	16	M12	18	43

KREUZGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT AUSSENGEWINDE

Kreuzhandräder

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

F189:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

F189CIN:

Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 304) (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.


Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©



Ausführung F189: Stiftschraube aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
F18932.0004	F18932.TM05X1601	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M5	16	14
F18932.0008	F18932.TM05X2001	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M5	20	15
F18932.0012	F18932.TM05X3001	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M5	30	16
F18932.0020	F18932.TM06X1601	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M6	16	15
F18932.0024	F18932.TM06X2001	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M6	20	16
F18932.0029	F18932.TM06X3001	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M6	30	17
F18932.0037	F18932.TM08X1601	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M8	16	19
F18932.0040	F18932.TM08X2001	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M8	20	21
F18932.0043	F18932.TM08X3001	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M8	30	23
F18932.0046	F18932.TM08X4001	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M8	40	25
F18932.0049	F18932.TM10X2001	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M10	20	24
F18932.0052	F18932.TM10X3001	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M10	30	27
F18932.0056	F18932.TM10X4001	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M10	40	30
F18940.0003	F18940.TM06X1501	40	24.5	17	12	12.5	12	1	80	M6	15	20
F18940.0009	F18940.TM06X2001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	80	M6	20	20
F18940.0016	F18940.TM06X3001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	80	M6	30	21
F18940.0022	F18940.TM06X4001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	80	M6	40	22
F18940.0025	F18940.TM06X5001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	80	M6	50	25
F18940.0033	F18940.TM08X1601	40	24.5	17	12	12.5	12	1	80	M8	16	22
F18940.0037	F18940.TM08X2001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	80	M8	20	24
F18940.0042	F18940.TM08X3001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	80	M8	30	29

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
F18940.0050	F18940.TM08X4001	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M8	40	33
F18940.0058	F18940.TM08X5001	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M8	50	37
F18940.0068	F18940.TM10X1501	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M10	15	28,5
F18940.0070	F18940.TM10X2001	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M10	20	30
F18940.0074	F18940.TM10X3001	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M10	30	35
F18940.0079	F18940.TM10X5001	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M10	50	47
F18950.0010	F18950.TM08X2001	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M8	20	38
F18950.0015	F18950.TM08X3001	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M8	30	42
F18950.0021	F18950.TM08X4001	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M8	40	46
F18950.0033	F18950.TM10X2001	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M10	20	49
F18950.0037	F18950.TM10X3001	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M10	30	55
F18950.0042	F18950.TM10X4001	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M10	40	61
F18950.0045	F18950.TM10X5001	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M10	50	65
F18950.0055	F18950.TM12X3001	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M12	30	57
F18950.0059	F18950.TM12X5001	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M12	50	70
F18960.0008	F18960.TM08X1501	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M8	15	45,5
F18960.0010	F18960.TM08X2001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M8	20	47
F18960.0013	F18960.TM08X3001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M8	30	50
F18960.0016	F18960.TM08X4001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M8	40	53
F18960.0021	F18960.TM10X2001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M10	20	72
F18960.0026	F18960.TM10X3001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M10	30	72
F18960.0030	F18960.TM10X4001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M10	40	72
F18960.0034	F18960.TM10X5001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M10	50	72
F18960.0041	F18960.TM12X2001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M12	20	78
F18960.0045	F18960.TM12X3001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M12	30	85
F18960.0049	F18960.TM12X4001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M12	40	91
F18960.0052	F18960.TM12X5001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M12	50	99
F18960.0064	F18960.TM14X3001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M14	30	86
F18960.0065	F18960.TM14X4001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M14	40	96
F18960.0066	F18960.TM14X5001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M14	50	103

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.

Ausführung F189CIN: Stiftschraube aus Edelstahl (AISI 303).

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
F18932.0010	F18932.TM05X2001CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M5	20	15
F18932.0015	F18932.TM05X4001CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M5	40	17
F18932.0022	F18932.TM06X1601CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M6	16	15
F18932.0026	F18932.TM06X2001CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M6	20	16
F18932.0031	F18932.TM06X3001CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M6	30	17

Code	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
F18932.0039	F18932.TM08X1601CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M8	16	19
F18932.0042	F18932.TM08X2001CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M8	20	21
F18932.0045	F18932.TM08X3001CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M8	30	23
F18932.0051	F18932.TM10X2001CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M10	20	24
F18940.0005	F18940.TM06X1501CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M6	15	19,5
F18940.0011	F18940.TM06X2001CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M6	20	20
F18940.0024	F18940.TM06X4001CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M6	40	22
F18940.0036	F18940.TM08X1601CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M8	16	22
F18940.0039	F18940.TM08X2001CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M8	20	24
F18940.0044	F18940.TM08X3001CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M8	30	29
F18940.0052	F18940.TM08X4001CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M8	40	33
F18950.0020	F18950.TM08X3501CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M8	35	44
F18950.0035	F18950.TM10X2001CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M10	20	49
F18950.0039	F18950.TM10X3001CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M10	30	55
F18950.0044	F18950.TM10X4001CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M10	40	61
F18960.0036	F18960.TM10X5001CIN	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M10	50	72
F18960.0051	F18960.TM12X4001CIN	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M12	40	91
F18960.0056	F18960.TM12X6001CIN	60,5	34,5	24	16	18,5	18	1,5	80	M12	60	103

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.

Sonderlängen von Stiften auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.

06

KREUZGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT AUSSENGEWINDE UND VERLIERSICHERUNG

Kreuzhandräder

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

(1) Gewindebolzen aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

(2) Befestigungsring aus verzinktem Stahl, fixiert mit Schraubensicherung und Nut für Haltehaken.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Auf Anfrage ist die Kette in der gewünschten Länge erhältlich.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.


Kette:

Kette aus Acetalharz (POM).

Verbindungsstück aus vernickeltem Messing.

Ring aus harmonischem Edelstahl (AISI 302).





Code	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	LM	d16g	Q	Gewicht (g)
F18932.0005	F18932.TM05X1601CAT	32	23	15	32	11	11	9	1.5	80	M5	16	17
F18932.0009	F18932.TM05X2001CAT	32	23	15	32	11	11	9	1.5	80	M5	20	18
F18932.0013	F18932.TM05X3001CAT	32	23	15	32	11	11	9	1.5	80	M5	30	19
F18932.0021	F18932.TM06X1601CAT	32	23	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	16	18
F18932.0025	F18932.TM06X2001CAT	32	23	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	20	19
F18932.0030	F18932.TM06X3001CAT	32	23	15	32	11	11	9	1.5	80	M6	30	21
F18932.0038	F18932.TM08X1601CAT	32	23	15	32	11	11	9	1.5	80	M8	16	22
F18932.0041	F18932.TM08X2001CAT	32	23	15	32	11	11	9	1.5	80	M8	20	24
F18932.0044	F18932.TM08X3001CAT	32	23	15	32	11	11	9	1.5	80	M8	30	26
F18932.0047	F18932.TM08X4001CAT	32	23	15	32	11	11	9	1.5	80	M8	40	28
F18932.0050	F18932.TM10X2001CAT	32	23	15	32	11	11	9	1.5	80	M10	20	27
F18932.0053	F18932.TM10X3001CAT	32	23	15	32	11	11	9	1.5	80	M10	30	30
F18932.0057	F18932.TM10X4001CAT	32	23	15	32	11	11	9	1.5	80	M10	40	33
F18940.0004	F18940.TM06X1501CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	80	M6	15	23
F18940.0010	F18940.TM06X2001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	80	M6	20	23
F18940.0017	F18940.TM06X3001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	80	M6	30	24
F18940.0023	F18940.TM06X4001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	80	M6	40	25
F18940.0026	F18940.TM06X5001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	80	M6	50	28
F18940.0035	F18940.TM08X1601CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	80	M8	16	25
F18940.0038	F18940.TM08X2001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	80	M8	20	27
F18940.0043	F18940.TM08X3001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	80	M8	30	32
F18940.0051	F18940.TM08X4001CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	80	M8	40	36

Code	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	LM	d16g	Q	Gewicht (g)
F18940.0059	F18940.TM08X5001CAT	40	24,5	17	33	12	12,5	12	1	80	M8	50	40
F18940.0069	F18940.TM10X1501CAT	40	24,5	17	33	12	12,5	12	1	80	M10	15	31
F18940.0071	F18940.TM10X2001CAT	40	24,5	17	33	12	12,5	12	1	80	M10	20	33
F18940.0075	F18940.TM10X3001CAT	40	24,5	17	33	12	12,5	12	1	80	M10	30	38
F18940.0080	F18940.TM10X5001CAT	40	24,5	17	33	12	12,5	12	1	80	M10	50	50
F18950.0011	F18950.TM08X2001CAT	50	29	20	35	14	15	14,5	1,5	80	M8	20	41
F18950.0016	F18950.TM08X3001CAT	50	29	20	35	14	15	14,5	1,5	80	M8	30	45
F18950.0022	F18950.TM08X4001CAT	50	29	20	35	14	15	14,5	1,5	80	M8	40	49
F18950.0034	F18950.TM10X2001CAT	50	29	20	35	14	15	14,5	1,5	80	M10	20	52
F18950.0038	F18950.TM10X3001CAT	50	29	20	35	14	15	14,5	1,5	80	M10	30	58
F18950.0043	F18950.TM10X4001CAT	50	29	20	35	14	15	14,5	1,5	80	M10	40	64
F18950.0046	F18950.TM10X5001CAT	50	29	20	35	14	15	14,5	1,5	80	M10	50	68
F18950.0056	F18950.TM12X3001CAT	50	29	20	35	14	15	14,5	1,5	80	M12	30	60
F18950.0060	F18950.TM12X5001CAT	50	29	20	35	14	15	14,5	1,5	80	M12	50	73
F18960.0009	F18960.TM08X1501CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	1,5	80	M8	15	49
F18960.0011	F18960.TM08X2001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	1,5	80	M8	20	50
F18960.0014	F18960.TM08X3001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	1,5	80	M8	30	54
F18960.0017	F18960.TM08X4001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	1,5	80	M8	40	57
F18960.0022	F18960.TM10X2001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	1,5	80	M10	20	68
F18960.0027	F18960.TM10X3001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	1,5	80	M10	30	72
F18960.0031	F18960.TM10X4001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	1,5	80	M10	40	76
F18960.0035	F18960.TM10X5001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	1,5	80	M10	50	68-72-76
F18960.0042	F18960.TM12X2001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	1,5	80	M12	20	53
F18960.0046	F18960.TM12X3001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	1,5	80	M12	30	90
F18960.0050	F18960.TM12X4001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	1,5	80	M12	40	96
F18960.0053	F18960.TM12X5001CAT	60,5	34,5	24	38	16	18,5	18	1,5	80	M12	50	104

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.

Sonderlängen von Stiften auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.

06

STERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG AUS BAKELIT, MIT INNENGWINDE

Handräder aus Bakelit

Material:

Phenolharz.

Öl- und fettbeständig.

Gegen hohe Temperaturen beständig.

Oberfläche:

Hochglanz.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:


Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	d	H	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F20025.0001	F20025.BM0401	25	15	20	9	11	M4	10	0

Code	Art.	D	d	H	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F20030.0001	F20030.BM0501	30	17	25	11	14	M5	10	0
F20040.0002	F20040.BM0601	40	23	28	13	15	M6	10	0
F20040.0003	F20040.BM0801	40	23	28	13	15	M8	13,5	0
F20050.0002	F20050.BM0801	50	23	33	13	20	M8	15	0
F20050.0003	F20050.BM1001	50	23	33	13	20	M10	13	0
F20060.0003	F20060.BM1001	60	31	39	18	21	M10	15	0
F20060.0004	F20060.BM1201	60	31	39	18	21	M12	13,5	0

06

STERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG AUS BAKELIT, MIT AUSSENGEWINDE

Handräder aus Bakelit

Material:

Phenolharz.

Öl- und fettbeständig.

Gegen hohe Temperaturen beständig.

Oberfläche:

Hochglanz.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:


Gewindebolzen aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g)

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	d	H	m	c	LM	d16g	Q	Gewicht (g)
F20230.0002	F20230.BM05X2001	30	17	25	11	14	60	M5	20	16

Code	Art.	D	d	H	m	c	LM	d16g	Q	Gewicht (g)
F20230.0003	F20230.BM05X3001	30	17	25	11	14	60	M5	30	16
F20230.0004	F20230.BM05X4001	30	17	25	11	14	60	M5	40	16
F20230.0005	F20230.BM05X5001	30	17	25	11	14	60	M5	50	16
F20230.0006	F20230.BM05X6001	30	17	25	11	14	60	M5	60	16
F20240.0002	F20240.BM06X2001	40	21	28	13	15	60	M6	20	-
F20240.0003	F20240.BM06X3001	40	21	28	13	15	60	M6	30	-
F20240.0004	F20240.BM06X4001	40	21	28	13	15	60	M6	40	-
F20240.0005	F20240.BM06X5001	40	21	28	13	15	60	M6	50	-
F20240.0006	F20240.BM06X6001	40	21	28	13	15	60	M6	60	-
F20240.0008	F20240.BM08X2001	40	21	28	13	15	60	M8	20	-
F20240.0009	F20240.BM08X3001	40	21	28	13	15	60	M8	30	-
F20240.0010	F20240.BM08X4001	40	21	28	13	15	60	M8	40	-
F20240.0011	F20240.BM08X5001	40	21	28	13	15	60	M8	50	-
F20240.0012	F20240.BM08X6001	40	21	28	13	15	60	M8	60	-
F20250.0008	F20250.BM08X2001	50	23	34	12	22	60	M8	20	73
F20250.0009	F20250.BM08X3001	50	23	34	12	22	60	M8	30	73
F20250.0010	F20250.BM08X4001	50	23	34	12	22	60	M8	40	73
F20250.0011	F20250.BM08X5001	50	23	34	12	22	60	M8	50	73
F20250.0012	F20250.BM08X6001	50	23	34	12	22	60	M8	60	73
F20250.0013	F20250.BM10X2001	50	23	34	12	22	60	M10	20	90
F20250.0014	F20250.BM10X3001	50	23	34	12	22	60	M10	30	90
F20250.0015	F20250.BM10X4001	50	23	34	12	22	60	M10	40	90
F20250.0016	F20250.BM10X5001	50	23	34	12	22	60	M10	50	90
F20250.0017	F20250.BM10X6001	50	23	34	12	22	60	M10	60	90
F20260.0008	F20260.BM10X2001	60,5	28	40	15	25	60	M10	20	112
F20260.0009	F20260.BM10X3001	60,5	28	40	15	25	60	M10	30	112
F20260.0010	F20260.BM10X4001	60,5	28	40	15	25	60	M10	40	112
F20260.0011	F20260.BM10X5001	60,5	28	40	15	25	60	M10	50	112
F20260.0012	F20260.BM10X6001	60,5	28	40	15	25	60	M10	60	112
F20260.0014	F20260.BM12X2001	60,5	28	40	15	25	60	M12	20	120
F20260.0015	F20260.BM12X3001	60,5	28	40	15	25	60	M12	30	120
F20260.0016	F20260.BM12X4001	60,5	28	40	15	25	60	M12	40	120
F20260.0017	F20260.BM12X5001	60,5	28	40	15	25	60	M12	50	120
F20260.0018	F20260.BM12X6001	60,5	28	40	15	25	60	M12	60	120

LM = Maximal mögliche Höchstlänge.

06

STERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG AUS BAKELIT, MIT DURCHGANGSGEWINDE

Handräder aus Bakelit

Material:

Phenolharz.

Öl- und fettbeständig.

Gegen hohe Temperaturen beständig.

Oberfläche:

Hochglanz.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:


Durchgangsgewinde aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	d	H	m	c	d3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F20440.0002	F20440.BM0801	40	24	28	13	15	13	M8	16	26

Code	Art.	D	d	H	m	c	d3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F20440.0003	F20440.BM1001	40	24	28	13	15	13	M10	16	24
F20460.0003	F20460.BM1201	60	28	37	15	22	15	M12	26	85

06

KREUZGRIFF MIT ERHÖHTER SPANNKRAFT, MIT INNENGWINDE

Kreuzhandräder

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindebuchse aus vernickeltem Messing (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:




Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.

ACHTUNG:

Für ein standardmäßiges Spannen am Kugelgriff drehen. Zum festen Spannen mit einem Sechskantschlüssel am Sechskant ansetzen.



BOTECO
Copyright ©




BOTELO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	d	H	Ht	A	E	m	c	d16H	Q	Gewicht (g)
F26950.0001	F26950.TM0601	50	18	29	39	10	17	15	14	M6	25	72
F26950.0002	F26950.TM0801	50	18	29	39	10	17	15	14	M8	25	67
F26950.0003	F26950.TM1001	50	18	29	39	10	17	15	14	M10	25	60

06

KREUZGRIFF MIT ERHÖHTER SPANNKRAFT, MIT AUSSENGEWINDE

Kreuzhandräder

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Buchse mit Außengewinde aus vernickeltem Messing
(Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:




Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die
Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die
Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle
erhältlich.

ACHTUNG:

Für ein standardmäßiges Spannen am Kugelgriff drehen. Zum
festen Spannen mit einem Sechskantschlüssel am Sechskant
ansetzen.






 BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Code	Art.	D	d	d2	H	Ht	A	B	E	m	c	d1	6g	Q	Gewicht (g)
F27050.0001	F27050.TM10X2501	50	18	15	24	34	10	4	17	15	14	M10		25	97

F271



06

KREUZGRIFF MIT STAHLNABE, DURCHGANGSGEWINDE UND SCHNELLTRENNNSYSTEM

Kreuzhandräder

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

F271:

Durchgangsgewinde aus verzinktem Stahl, mit Fräsung zum Schnelltrennen.

F271CIN:

Durchgangsgewinde aus Edelstahl (AISI 303), mit Fräsung zum Schnelltrennen.


Weitere Möglichkeiten:

Keine.

ACHTUNG:

FÜR DEN SICHEREN BETRIEB DES GRIFFS MIT SCHNELLTRENNNSYSTEM MUSS DAS AUSSENGEWINDE EINE MINDESTLÄNGE HABEN, DIE DER ABMESSUNG Q2 ENTSPRICHT.





Ausführung F271: Nabe aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1	Q	Q2	Gewicht (g)
F27140.0001	F27140.TM0801P	40	16	8.5	14	26	4	14	12	M8	22	35	31
F27150.0001	F27150.TM1001P	50	20	10.5	18	34	4	20	14	M10	30	43	63

Ausführung F271 PIN: Nabe aus Edelstahl AISI 303.

Code	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1	Q	Q2	Gewicht (g)
F27140.0002	F27140.TM0801PIN	40	16	8.5	14	26	4	14	12	M8	22	35	31
F27150.0002	F27150.TM1001PIN	50	20	10.5	18	34	4	20	14	M10	30	43	63

06

SECHSSTERNGRIFF MIT STAHLNABE UND INNENGEWINDE

6-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

F275:

Gewindebuchse aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6H).

F275CIN:

Gewindebuchse aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6H).


Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Ausführung F275: Nabe aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d16H	Q	Gewicht (g)
F27530.0001	F27530.TM0601	30	13	15	22	11	11	M6	12	25
F27540.0001	F27540.TM0801	40	15	17	24	12	12	M8	14	39
F27550.0002	F27550.TM1001	50	18	20	29	15	14	M10	16	66
F27560.0001	F27560.TM1201	60	20	24	34	18	16	M12	20	105

Ausführung F275 CIN: Nabe aus Edelstahl AISI 303.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d16H	Q	Gewicht (g)
F27530.0002	F27530.TM0601CIN	30	13	15	22	11	11	M6	12	25
F27540.0002	F27540.TM0801CIN	40	15	17	24	12	12	M8	14	39
F27550.0003	F27550.TM1001CIN	50	18	20	29	15	14	M10	16	66
F27560.0002	F27560.TM1201CIN	60	20	24	34	18	16	M12	20	105

SECHSSTERNGRIFF MIT STAHLNABE UND BOHRUNG

6-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

F276:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Bohrung (Lochtoleranz H10).


F276CIN:

Buchse mit Bohrung aus Edelstahl (AISI 303) (Toleranz H7).

Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



Ausführung F276: Nabe aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 H10	Q	Gewicht (g)
F27630.0002	F27630.TD0601	30	13	15	22	11	11	6	12	26
F27640.0001	F27640.TD0801	40	15	17	24	12	12	8	14	40
F27650.0001	F27650.TD1001	50	18	20	29	15	14	10	16	67
F27660.0001	F27660.TD1201	60	20	24	34	18	16	12	20	102

Ausführung F276 CIN: Nabe aus Edelstahl AISI 303.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 H7	Q	Gewicht (g)
F27630.0003	F27630.TD0601CIN	30	13	15	22	11	11	6	12	26
F27640.0002	F27640.TD0801CIN	40	15	17	24	12	12	8	14	40
F27650.0002	F27650.TD1001CIN	50	18	20	29	15	14	10	16	67
F27660.0002	F27660.TD1201CIN	60	20	24	34	18	16	12	20	102

F277



06

SECHSSTERNGRIFF MIT STAHLNABE UND DURCHGANGSGEWINDE

6-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

F277:

Durchgangsgewinde aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6H).

F277CIN:


Durchgangsgewinde aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.





Ausführung F277: Nabe aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F27730.0001	F27730.TM0601	30	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	24
F27740.0001	F27740.TM0801	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	18	34
F27750.0001	F27750.TM1001	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	22	59
F27760.0001	F27760.TM1201	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	28	98

Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi TPV 75 Shore (schwarz RAL 9011).

Code	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F27730.0002	F27730.TM0601PIN	30	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	24
F27740.0002	F27740.TM0801PIN	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	18	34
F27750.0002	F27750.TM1001PIN	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	22	59
F27760.0002	F27760.TM1201PIN	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	28	98

SECHSSTERNGRIFF MIT STAHLNABE UND AUSSENGEWINDE

6-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

F278:

Nabe und Gewindebolzen aus verzinktem Stahl
(Gewindetoleranz 6g).

F278CIN:

Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).


Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die
Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die
Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle
erhältlich.



BOTECO
Copyright ©



Ausführung F278: Nabe aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6g	Q	LM	Gewicht (g)
F27840.0002	F27840.TM08X3001	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	30	55	54
F27850.0002	F27850.TM10X4001	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	40	60	96
F27860.0001	F27860.TM12X4001	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	40	60	-

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.

Ausführung F278 CIN: Nabe aus Edelstahl AISI 303.

Code	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6g	Q	LM	Gewicht (g)
F27840.0003	F27840.TM08X3001CIN	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	30	45	54
F27850.0003	F27850.TM10X4001CIN	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	40	50	-
F27860.0002	F27860.TM12X4001CIN	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	40	50	-

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.

KREUZGRIFF MIT STAHLNABE UND INNENGEWINDE

Kreuzhandräder

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

F286:

Gewindebuchse aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6H).

F286CIN:

Gewindebuchse aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6H).




Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen Farben nach der Tabelle auf S. TitoloTabellaColori.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Ausführung F286: Nabe aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F28632.0002	F28632.TM0601	32	13	15	22	11	11	M6	12	23
F28640.0001	F28640.TM0801	40	14	16	24	12	12	M8	14	32
F28650.0001	F28650.TM1001	50	18	20	29	15	14	M10	16	54
F28660.0001	F28660.TM1201	60,5	20	24	34,5	18,5	16	M12	20	90

Ausführung F286 CIN: Nabe aus Edelstahl AISI 303.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F28632.0001	F28632.TM0601CIN	32	13	15	22	11	11	M6	12	23
F28640.0002	F28640.TM0801CIN	40	14	16	24	12	12	M8	14	32
F28650.0002	F28650.TM1001CIN	50	18	20	29	15	14	M10	16	54
F28660.0002	F28660.TM1201CIN	60,5	20	24	34,5	18,5	16	M12	20	90

KREUZGRIFF MIT STAHLNABE UND BOHRUNG

Kreuzhandräder

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

F287:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Bohrung (Toleranz H9).

F287CIN:

Buchse mit Bohrung aus Edelstahl (AISI 303) (Lochtoleranz H9).




Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Ausführung F287: Nabe aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 H9	Q	Gewicht (g)
F28732.0002	F28732.TD0601	32	13	15	22	11	11	6	12	24
F28740.0001	F28740.TD0801	40	14	16	24	12	12	8	14	35
F28750.0001	F28750.TD1001	50	18	20	29	15	14	10	16	57
F28760.0002	F28760.TD1201	60,5	20	24	34,5	18,5	16	12	20	85

Ausführung F287 CIN: Nabe aus Edelstahl AISI 303.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 H9	Q	Gewicht (g)
F28732.0001	F28732.TD0601CIN	32	13	15	22	11	11	6	12	24
F28740.0002	F28740.TD0801CIN	40	14	16	24	12	12	8	14	35
F28750.0002	F28750.TD1001CIN	50	18	20	29	15	14	10	16	57
F28760.0001	F28760.TD1201CIN	60,5	20	24	34,5	18,5	16	12	20	85

KREUZGRIFF MIT STAHLNABE UND DURCHGANGSGEWINDE

Kreuzhandräder

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

F288:

Durchgangsgewinde aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6H).

F288PIN:

Durchgangsgewinde aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6H).


Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



BOTECO
Copyright ©



Ausführung F288: Nabe aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F28832.0001	F28832.TM0601	32	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	21
F28840.0001	F28840.TM0801	40	14	16	11	24	6	12	12	M8	18	28
F28850.0001	F28850.TM1001	50	18	20	14	29	7	15	14	M10	22	49
F28860.0001	F28860.TM1201	60,5	20	24	17,5	34,5	6,5	18,5	16	M12	28	82

Ausführung F288 PIN: Nabe aus Edelstahl AISI 303.

Code	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F28832.0002	F28832.TM0601PIN	32	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	21
F28840.0002	F28840.TM0801PIN	40	14	16	11	24	6	12	12	M8	18	28
F28850.0002	F28850.TM1001PIN	50	18	20	14	29	7	15	14	M10	22	49
F28860.0002	F28860.TM1201PIN	60,5	20	24	17,5	34,5	6,5	18,5	16	M12	28	82

KREUZGRIFF MIT STAHLNABE UND AUSSENGEWINDE

Kreuzhandräder

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

F289:

Nabe und Gewindebolzen aus verzinktem Stahl
(Gewindetoleranz 6g).

F289CIN:


Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die
Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die
Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle
erhältlich.





Ausführung F289: Nabe aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6g	Q	LM	Gewicht (g)
F28940.0001	F28940.TM08X2001	40	14	16	24	12	12	M8	20	55	38
F28950.0003	F28950.TM10X4001	50	18	20	29	15	14	M10	A.R.	60	60
F28960.0002	F28960.TM12X2501	60,5	20	24	34,5	18,5	16	M12	25	60	97

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.
LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.

Ausführung F289 CIN: Nabe aus Edelstahl AISI 303.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6g	Q	LM	Gewicht (g)
F28940.0002	F28940.TM08X2001CIN	40	14	16	24	12	12	M8	20	55	38
F28950.0004	F28950.TM10X4001CIN	50	18	20	29	15	14	M10	40	60	60
F28960.0003	F28960.TM12X2501CIN	60,5	20	24	34,5	18,5	16	M12	25	60	97

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.
LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.

06

DREISTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT INNENGWINDE

3-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

(*) Gewindebuchse aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6H).

Nabe:

Vollnabe


Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



BOTECO
TECHNOLOGY
Copyright ©



Code	Art.	D	H	h	d	c	m	d3	h3	d16H	Q	Gewicht (g)
F661045.0002	F661045.TM0601	45	21	18	16	11	10	11	1	M6	9	10
F661045.0003	F661045.TM0801	45	21	18	16	11	10	11	1	M8	11	14
F661045.0004	F661045.TM1001	45	21	18	16	11	10	11	1	M10	10	15
F661065.0001	F661065.TM0801	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	M8	11	28
F661065.0004	F661065.TM1001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	M10	11	29
F661065.0006	F661065.TM1201	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	M12	13	31
F661085.0002	F661085.TM0801	85	37	30.5	30	21	16	21	2	M8	15	53
F661085.0003	F661085.TM1001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	M10	14	55
F661085.0004	F661085.TM1201	85	37	30.5	30	21	16	21	2	M12	19	60
F661105.0001	F661105.TM0801	105	45	37	35	26	19	25	2	M8	15	89
F661105.0002	F661105.TM1001	105	45	37	35	26	19	25	2	M10	17	90
F661105.0004	F661105.TM1201	105	45	37	35	26	19	25	2	M12	17	97
F661105.0005	F661105.TM1401	105	45	37	35	26	19	25	2	M14	19	98
F661125.0001	F661125.TM1201	126	54	44.5	42.5	31	23	28	1.5	M12	18	160
F661125.0002	F661125.TM1401	126	54	44.5	42.5	31	23	28	1.5	M14	18	165
F661125.0003	F661125.TM1601	126	54	44.5	42.5	31	23	28	1.5	(*) M16	21	177
F661125.0005	F661125.TM1801	126	54	44.5	42.5	31	23	28	1.5	(*) M18	21	182

06

DREISTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT BOHRUNG

3-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Bohrung (Lochtoleranz H10).

Weitere Möglichkeiten:



Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kann die Bohrung d1 nach Sondervorgaben geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	h	d	c	m	d3	h3	dm	d1 H10	Q	Gewicht (g)
F662045.0001	F662045.TD0601	45	21	18	16	11	10	11	1	-	6	8	14
F662065.0004	F662065.TD0501	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	10	5	13	36
F662065.0003	F662065.TD1001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	10	10	13	34
F662085.0001	F662085.TD0501	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	5	19	112
F662085.0004	F662085.TD1001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	10	19	110
F662085.0005	F662085.TD1201	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	12	19	110
F662085.0006	F662085.TD1401	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	14	19	110
F662105.0001	F662105.TD0501	105	45	37	35	26	19	25	2	18	5	24	126
F662105.0005	F662105.TD1201	105	45	37	35	26	19	25	2	18	12	24	98
F662105.0006	F662105.TD1401	105	45	37	35	26	19	25	2	18	14	24	95
F662105.0008	F662105.TD1601	105	45	37	35	26	19	25	2	18	16	24	163
F662125.0001	F662125.TD0801	126	54	45.5	42.5	31	23	28	1.5	22	8	26	290

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 mit der Toleranz H10 auf Anfrage mit anderen Abmessungen hergestellt werden.

Dm = Maximal möglicher Durchmesser.

06

DREISTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT DURCHGANGSGEWINDE

3-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Durchgangsgewinde aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

(*) Durchgangsgewinde aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6H).

Nabe:

Vollnabe


Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



BOTECO
Copyright ©



Code	Art.	D	H	h	d	c	m	d3	d4	h3	d16H	Q	Gewicht (g)
F663045.0002	F663045.TM0601	45	21	18	16	11	10	11	10	1	M6	12.5	11
F663045.0003	F663045.TM0801	45	21	18	16	11	10	11	10	1	M8	12.5	11
F663045.0005	F663045.TM1001	45	21	18	16	11	10	11	10	1	M10	12.5	11
F663065.0004	F663065.TM0801	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	13.5	1.5	M8	15.5	25
F663065.0005	F663065.TM1001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	13.5	1.5	M10	15.5	26
F663065.0007	F663065.TM1201	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	13.5	1.5	M12	15.5	28
F663085.0004	F663085.TM0801	85	37	30.5	30	21	16	21	16	2	M8	13.5	50
F663085.0006	F663085.TM1001	85	37	30.5	30	21	16	21	16	2	M10	13.5	52
F663085.0007	F663085.TM1201	85	37	30.5	30	21	16	21	16	2	M12	13.5	52
F663105.0002	F663105.TM1001	105	45	37	35	26	19	24,5	18,5	2	M10	23	88
F663105.0004	F663105.TM1201	105	45	37	35	26	19	24,5	18,5	2	M12	23	88
F663105.0006	F663105.TM1401	105	45	37	35	26	19	24,5	18,5	2	M14	21	91
F663105.0009	F663105.TM1601	105	45	37	35	26	19	24,5	18,5	2	(*) M16	21	108
F663125.0002	F663125.TM1201	126	54	44.5	42.5	31	23	28	25,5	7	M12	32	152
F663125.0003	F663125.TM1401	126	54	44.5	42.5	31	23	28	25,5	7	M14	32	160
F663125.0004	F663125.TM1601	126	54	44.5	42.5	31	23	28	25,5	7	(*) M16	32	180
F663125.0006	F663125.TM1801	126	54	44.5	42.5	31	23	28	25,5	7	(*) M18	32	184

06

VOLANTINO A 3 LOBI PIENO CON PERNO FILETTATO

3-Stern-Handrad

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Nabe:

Vollnabe

Weitere Möglichkeiten:



Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



BOTECO
S.p.A. - Italy
Copyright ©



Code	Art.	D	H	h	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
F664045.0003	F664045.TM06X2001	45	21	18	16	11	10	11	1	60	M6	20	14
F664045.0005	F664045.TM06X3001	45	21	18	16	11	10	11	1	60	M6	30	17
F664045.0013	F664045.TM08X2001	45	21	18	16	11	10	11	1	60	M8	20	19
F664045.0015	F664045.TM08X2501	45	21	18	16	11	10	11	1	60	M8	25	20,5
F664045.0016	F664045.TM08X3001	45	21	18	16	11	10	11	1	60	M8	30	22
F664065.0005	F664065.TM08X2001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	80	M8	20	36
F664065.0007	F664065.TM08X2501	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	80	M8	25	37,5
F664065.0009	F664065.TM08X3001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	80	M8	30	39
F664065.0019	F664065.TM10X2001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	80	M10	20	43
F664065.0026	F664065.TM10X3001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	80	M10	30	47
F664065.0030	F664065.TM10X5001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	80	M10	50	55
F664085.0002	F664085.TM08X2001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M8	20	61
F664085.0003	F664085.TM08X2501	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M8	25	65
F664085.0004	F664085.TM08X3001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M8	30	69
F664085.0008	F664085.TM10X2501	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M10	25	66
F664085.0009	F664085.TM10X3001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M10	30	74
F664085.0012	F664085.TM10X4001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M10	40	80
F664085.0016	F664085.TM12X2001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M12	20	83
F664085.0018	F664085.TM12X3001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M12	30	87
F664085.0019	F664085.TM12X4001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	60	M12	40	94
F664105.0001	F664105.TM10X2001	105	45	37	35	26	19	25	2	80	M10	20	113
F664105.0002	F664105.TM10X3001	105	45	37	35	26	19	25	2	80	M10	30	116

Code	Art.	D	H	h	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
F664105.0003	F664105.TM10X4001	105	45	37	35	26	19	25	2	80	M10	40	122
F664105.0006	F664105.TM12X3001	105	45	37	35	26	19	25	2	80	M12	30	121
F664105.0008	F664105.TM12X5001	105	45	37	35	26	19	25	2	80	M12	50	136
F664105.0012	F664105.TM14X5001	105	45	37	35	26	19	25	2	80	M14	50	152
F664125.0001	F664125.TM12X3001	126	54	44.5	42.5	31	23	28	1.5	100	M12	30	200
F664125.0004	F664125.TM14X3001	126	54	44.5	42.5	31	23	28	1.5	100	M14	30	219
F664125.0005	F664125.TM16X3001	126	54	44.5	42.5	31	23	28	1.5	100	M16	30	232

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.

06

STERNHANDRAD AUS EDELSTAHL MIT GEWINDELOCH

Metalline - Diverse Drehknöpfe

Material:

Edelstahl-Feinguss (AISI 304).

Oberfläche:

Durch Elektropolitur satiniert.

Farbe:

Natur.

Loch:

Ausführung HNM:

Blinkes Gewindefoch (Gewindefoleranz 6H).

Ausführung HND:


Blinde Bohrung (Toleranz H7).

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	d	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W10030.0002	W10030.HNM05HIN	30	21	11	11	10	M5	10	-
W10030.0003	W10030.HNM06HIN	30	21	11	11	10	M6	10	-

Code	Art.	D	H	d	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W10040.0003	W10040.HNM06HIN	40	24	13	12	12	M6	12	-
W10040.0004	W10040.HNM08HIN	40	24	13	12	12	M8	15	-
W10050.0003	W10050.HNM08HIN	50	31	15	13,5	17,5	M8	15	-
W10050.0004	W10050.HNM10HIN	50	31	15	13,5	17,5	M10	18	-
W10060.0003	W10060.HNM08HIN	60	39	17	18	21	M8	15	170
W10060.0004	W10060.HNM10HIN	60	39	17	18	21	M10	18	170
W10060.0005	W10060.HNM12HIN	60	39	17	18	21	M12	22	170

Code	Art.	D	H	d	m	c	d1 H7	Q	Gewicht (g)
W10040.0002	W10040.HND08HIN	40	24	13	12	12	08	15	-
W10050.0002	W10050.HND10HIN	50	31	15	13,5	17,5	10	18	-
W10060.0002	W10060.HND12HIN	60	39	17	18	21	12	22	170

06

STERNHANDRAD AUS EDELSTAHL MIT GEWINDESTIFT

Metalline - Diverse Drehknöpfe

Material:

Edelstahl-Feinguss (AISI 304).

Oberfläche:

Durch Elektropolitur satiniert.

Farbe:

Natur.

Stiftschraube:


Gewindestiftschraube aus Edelstahl (AISI 303)
(Gewindetoleranz 6g), montiert und befestigt mit einem
hochfesten Schraubensicherungskleber.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück
können die Buchsen in Sonderlängen geliefert werden.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	d	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W10130.0001	W10130.HNM05X15HIN	30	21	11	11	10	M5	15	-
W10130.0002	W10130.HNM06X15HIN	30	21	11	11	10	M6	15	-

Code	Art.	D	H	d	m	c	d16H	Q	Gewicht (g)
W10140.0001	W10140.HNM06X20HIN	40	24	13	12	12	M6	20	-
W10140.0002	W10140.HNM08X20HIN	40	24	13	12	12	M8	20	-
W10150.0001	W10150.HNM08X30HIN	50	31	15	13,5	17,5	M8	30	-
W10150.0002	W10150.HNM10X30HIN	50	31	15	13,5	17,5	M10	30	-
W10160.0001	W10160.HNM08X30HIN	60	39	17	18	21	M8	30	-
W10160.0002	W10160.HNM10X30HIN	60	39	17	18	21	M10	30	-
W10160.0003	W10160.HNM12X30HIN	60	39	17	18	21	M12	30	-

W102HIN

NEW

+200°
-40°

Aisi
304

RoHS
COMPLIANT

06

MASSIVES STERNHANDRAD AUS EDELSTAHL MIT GEWINDELOCH

Metalline - Diverse Drehknöpfe

Material:

Edelstahl-Feinguss (AISI 304).

Oberfläche:

Durch Elektropolitur satiniert.

Farbe:

Natur.

Loch:

Ausführung HNM:


Blindes Gewindeloch (Gewindetoleranz 6H).

Ausführung HND:

Blinde Bohrung (Toleranz H7).

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	d	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W10230.0002	W10230.HNM05HIN	30	21	11	11	10	M5	10	-

Code	Art.	D	H	d	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W10230.0003	W10230.HNM06HIN	30	21	11	11	10	M6	12	-
W10240.0003	W10240.HNM06HIN	40	30	15	15	15	M6	12	-
W10240.0004	W10240.HNM08HIN	40	30	15	15	15	M8	15	-
W10250.0003	W10250.HNM08HIN	50	34	17	17	17	M8	15	-
W10250.0004	W10250.HNM10HIN	50	34	17	17	17	M10	18	-
W10260.0003	W10260.HNM08HIN	60	39	21	18	21	M08	15	360
W10260.0004	W10260.HNM10HIN	60	39	21	18	21	M10	18	360
W10260.0005	W10260.HNM12HIN	60	39	21	18	21	M12	22	360

Code	Art.	D	H	d	m	c	d1 H7	Q	Gewicht (g)
W10240.0002	W10240.HND08HIN	40	30	15	15	15	8	15	-
W10250.0002	W10250.HND10HIN	50	34	17	17	17	10	18	-
W10260.0002	W10260.HND12HIN	60	39	21	18	21	12	22	360

06

MASSIVES STERNHANDRAD AUS EDELSTAHL MIT GEWINDESTIFT

Metalline - Diverse Drehknöpfe

Material:

Edelstahl-Feinguss (AISI 304).

Oberfläche:

Durch Elektropolitur satiniert.

Farbe:


Natur.

Stiftschraube:

Gewindestiftschraube aus Edelstahl (AISI 303)
(Gewindetoleranz 6g), montiert und befestigt mit einem
hochfesten Schraubensicherungskleber.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück
können die Buchsen in Sonderlängen geliefert werden.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	d	m	c	d16H	Q	Gewicht (g)
W10330.0001	W10330.HNM05X15HIN	30	21	11	11	10	M5	15	-

Code	Art.	D	H	d	m	c	d16H	Q	Gewicht (g)
W10330.0002	W10330.HNM06X15HIN	30	21	11	11	10	M6	20	-
W10340.0001	W10340.HNM06X20HIN	40	30	15	15	15	M6	20	-
W10340.0002	W10340.HNM08X20HIN	40	30	15	15	15	M8	20	-
W10350.0001	W10350.HNM08X30HIN	50	34	17	17	17	M8	30	-
W10350.0002	W10350.HNM10X30HIN	50	34	17	17	17	M10	30	-
W10360.0001	W10360.HNM08X30HIN	60	39	21	18	21	M08	30	-
W10360.0002	W10360.HNM10X30HIN	60	39	21	18	21	M10	30	-
W10360.0003	W10360.HNM12X30HIN	60	39	21	18	21	M12	30	-

DIN 6335 - E-FORM - KREUZGRIFFE AUS ALUMINIUM

Handräder und Hebel DIN

Material:

Aluminiumlegierung.

Oberfläche:

Durch Drehbearbeitung glatt.

Y335:

Oberfläche gleitgeschliffen und elektrolytisch nachbearbeitet.

Y335L:

Hochglanzoberfläche.

Farbe:

Natur.

Loch:




Blindes Gewindeloch (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Ausführung Y335: Gleitgeschliffene Oberfläche

Code	Art.	D	d	H	m	c	d16H	Q	Gewicht (g)
Y335040.0001	Y335040.AM08	40	14	25	14	11	M8	15	25
Y335050.0001	Y335050.AM10	50	18	32	20	12	M10	18	40
Y335063.0001	Y335063.AM12	63	20	40	25	15	M12	22	90
Y335080.0001	Y335080.AM16	80	25	50	30	20	M16	28	180

Ausführung Y335 L: Hochglanzoberfläche

Code	Art.	D	d	H	m	c	d16H	Q	Gewicht (g)
Y335040.0002	Y335040.AM08L	40	14	25	14	11	M8	15	25
Y335050.0002	Y335050.AM10L	50	18	32	20	12	M10	18	40
Y335063.0002	Y335063.AM12L	63	20	40	25	15	M12	22	90
Y335080.0002	Y335080.AM16L	80	25	50	30	20	M16	28	180
Y336063.0004	Y336063.AM12L	63	20	40	21	19	M12	22	107

DIN 6336 - E-FORM - STERNGRIFFE AUS ALUMINIUM

Handräder und Hebel DIN

Material:

Aluminiumlegierung.

Oberfläche:

Durch Drehbearbeitung glatt.

Y336:

Oberfläche gleitgeschliffen und elektrolytisch nachbearbeitet.

Y336L:

Hochglanzoberfläche.

Farbe:

Natur.

Loch:


Blindes Gewindeloch (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Ausführung Y336: Gleitgeschliffene Oberfläche

Code	Art.	D	d	H	m	c	d16H	Q	Gewicht (g)
Y336040.0001	Y336040.AM08	40	14	25	13	12	M8	15	35
Y336050.0003	Y336050.AM10	50	18	32	17	15	M10	18	54
Y336063.0003	Y336063.AM12	63	20	40	21	19	M12	22	107
Y336080.0003	Y336080.AM16	80	25	50	25	25	M16	28	300

Ausführung Y336 L: Hochglanzoberfläche

Code	Art.	D	d	H	m	c	d16H	Q	Gewicht (g)
Y336040.0002	Y336040.AM08L	40	14	25	13	12	M8	15	35
Y336050.0004	Y336050.AM10L	50	18	32	17	15	M10	18	54
Y336063.0004	Y336063.AM12L	63	20	40	21	19	M12	22	107
Y336080.0004	Y336080.AM16L	80	25	50	25	25	M16	28	300