

R530



20

대형 4방향 터미널 블록

단자대 및 덮개

재질:

충격에 강한 폴리스티렌.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트.


아연 도금 스틸 나사 M4x10 DIN 84.

특별 요청 사항:

없음.

호환 가능한 액세서리:

터미널 블록 커버 기사 R531.



코드	Art.	A	B	H	F	G	a	b	c	e	f	g	h	h1	h2	d	d1
R53091.0001	R53091.P01	40,5	92,5	21	25	62,5	22	20,5	13,5	14	12,5	75	3,5	7	15,5	7,5	5

코드	Art.	d2	무게(g)
R53091.0001	R53091.P01	M4	70

R531



20

R530 단자용 단자대 덮개

단자대 및 덮개

재질:

충격에 강한 폴리스티렌.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

특별 요청 사항:


없음.

호환 가능한 액세서리:

4방향 터미널 블록 제품 R530.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	A	B	C	E	F	H	H1	I	L	M	d1	d2	d3	d6	g	h
R531114PG16.0001	R531114PG16.P01	114	114	20,5	27	53,5	37	35	75	18	35,5	PG16	7,5	17,5	16	5	86

코드	Art.	h1	h2	h3	h5	h9	무게(g)
R531114PG16.0001	R531114PG16.P01	96	5	32,5	5	27,5	86

R532



20

소형 4방향 터미널 블록

단자대 및 덮개

재질:

충격에 강한 폴리스티렌.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트.

아연 도금 스틸 나사 M4x10 DIN 84.

특별 요청 사항:



없음.

호환 가능한 액세서리:

터미널 블록 커버 기사 R533.



BOTECO
TERMINAL COMPANY
Copyright ©



코드	Art.	A	B	H	F	G	a	b	c	e	f	g	h	h1	h2	d	d1
R53265.0001	R53265.P01	39,5	65,5	21	24,5	44	18	9,7	10,3	13,5	12,5	54	3	6	15	7	5

코드	Art.	d2	무게(g)
R53265.0001	R53265.P01	M4	27

R533



20

케이블 입구가 있는 소형 단자대 커버 단자대 및 덮개

재질:

충격에 강한 폴리스티렌.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

특별 요청 사항:


없음.

호환 가능한 액세서리:

터미널 블록 문서 R532.



BOTECO
TERMINAL BLOCKS
Copyright ©



BOTECO
AN ASSENTA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	A	B	H	I	C	E	F	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4
R53376.0001	R53376.P01	75	92	29	53	13	28	37,5	26	12	6.5	19	67	11.5	4	10	23

코드	Art.	무게(g)
R53376.0001	R53376.P01	57

R534



20

5방향 터미널 블록

단자대 및 덮개

재질:

충격에 강한 폴리스티렌.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트.

아연 도금 스틸 나사 M4x10 DIN 84.

특별 요청 사항:

없음.


호환 가능한 액세서리:

터미널 블록 커버 기사 R535.

터미널 블록 커버 기사 R531.



BOTECO
TERMINAL BLOCKS
Copyright ©



코드	Art.	A	B	H	F	G	a	b	g	e	f	h	h1	h2	d	d1	d2
R53491.0001	R53491.P01	40,5	92,5	21	25	62,5	21,5	12,5	75	14	12,5	3	7	15,5	7,5	5	M4

코드	Art.	무게(g)
R53491.0001	R53491.P01	83

R535



20

단자대 덮개(장착판, 개스킷 및 케이블 입구 포함) PG16

단자대 및 덮개

재질:

(1-2-4) 충격에 강한 폴리스티렌 소재입니다.

(3-5) 열가소성 고무 75 쇼어.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).


특별 요청 사항:

없음.

호환 가능한 액세서리:

4방향 터미널 블록 제품 R530.

5방향 터미널 블록 관련 문서 R534.



코드	art.	A	B	C	E	F	G	H	H1	I	L	M	N	O	d1	d2	d3
R535114.0001	R535114.P01	114	114	20,5	27	53,5	41,5	37	35	75	18	35,5	42	75	PG16	7,5	17,5

코드	art.	d4	d5	d6	g	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	무게(g)
R535114.0001	R535114.P01	9	25	16	5	86	96	5	32,5	25	5	2,5	4	115

R536



20

대각선 구멍과 케이블 입구가 있는 단자대 커버 단자대 및 덮개

재질:

충격에 강한 폴리스티렌.

표면 처리:

매끄러운.

색상:


검정 (RAL 9011).

특별 요청 사항:

없음.

호환 가능한 액세서리:

터미널 블록 문서 R532.



코드	Art.	A	B	H	I	C	E	F	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4
R53676.0002	R53676.P01	75	92	29	78,5	13	28	28	26	12	6,5	19	67	11.5	4	10	23

코드	Art.	무게(g)
R53676.0002	R53676.P01	57

20

완전 밀폐형 5방향 터미널 블록

단자대 및 덮개

재질:

(1-3) 내충격성 폴리스티렌.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트.

(4) 아연 도금 셀프 태핑 나사 4.2x22 DIN 7981/UNI6954.

(2) 열가소성 고무 75 쇼어.

(5) 아연 도금 스틸 나사 M4x10 DIN 84.

(6) 후면 단자 블록 커버.

보호 등급:


IP54.

특별 요청 사항:

없음.

Prodotto conforme norma EN 50262 (20-57).





코드	Art.	A	B	H	h	d	a	b	c	e	d1	d2	d3	d4	d5	d6	무 게 (g)
R537126M25.0001	R537126M25.P01(*)	108,5	144	67,5	54,5	36	75	63	120,5	30	M25x1,5	5	M4	6	3,5	18,5	345

(*) 잠금식 케이블 부분: 2.5mm² 3선(220V) 또는 1.5mm² 5선(380V).

R551



20

플레인 가드 (부메랑)

허브 보호

재질:

충격에 강한 폴리스티렌.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:


오렌지색: (RAL 2004).

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

없음.



코드	Art.	A	B	C	I	D	E	S	H	G1	G2	h	h1	h2	h3	h4	h5
R551300.0001	R551300.P02	264	314	235	340	41	3	2,5	23	-	10	7	4	19	19	41,5	18,5
R551395.0001	R551395.P02	281	357	255	372	41	3	2,5	23	15	10	6,5	4	18	19,5	41,5	18,5
R551450.0001	R551450.P02Z1	370	436	344	455	41	3,5	4	22	10	4	3,5	4	18	19	-	-

코드	Art.	h6	d1	d2	d3	d4	무게(g)
R551300.0001	R551300.P02	8,5	25	28	16,5	30,5	320
R551395.0001	R551395.P02	9	25	28	16,5	30,5	420
R551450.0001	R551450.P02Z1	-	25	28	-	-	745

R552

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

20

스핀들 가드

허브 보호

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

매끄러운.

색상:


검정 (RAL 9011).

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	H	D	d	L	l	A	B	G	c	h	h1	d1	무게(g)
R552170.0001	R552170.T01	71	88	80	170	142	7	15	20	46.5	8	63	30	104

R553AP



20

스핀들 가이드 개방형

허브 보호

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

매끄러운.

색상:


검정 (RAL 9011).

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	H	D	d	L	I	A	B	h	h1	무게(g)
R553170AP.0001	R553170APT01	28	88	80	170	142	7	15	8	20	50

R553CH

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

20

폐쇄형 스피들 가드

허브 보호

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

매끄러운.

색상:


검정 (RAL 9011).

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	H	D	d	L	I	A	B	h	h1	h2	무게(g)
R553170CH.0001	R553170CH.T01	30,5	88	80	170	142	7	15	8	22,5	27,5	90

R554



20

웨스코트 스피들 가드

허브 보호

재질:

충격에 강한 폴리스티렌.

표면 처리:


매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

특별 요청 사항:

없음.



코드	Art.	H	D	d	L	I	A	B	E	F	G	C	h	h1	h2	d1	무게(g)
R554170.0001	R554170.T01	80	88	79,6	170	142	7	15	12,5	42	20	46	8	72	75,6	30	120

R555



20

측면 구멍이 없는 스피들 가드

허브 보호

재질:

충격에 강한 폴리스티렌.

표면 처리:


매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

특별 요청 사항:

없음.



코드	Art.	H	D	d	L	I	A	B	h	h1	무게(g)
R555170.0001	R555170.T01	71	88	80	170	142	7	15	8	63	100

R809



20 바 스톱

재질:

강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

인서트:

(1) DIN 934 / UNI 5588 규격의 나사산 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 너트

잠금식 핸드휠:

R809130: art. G73230.TM06X25.


R809158: art. G73240.TM06X30.

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
DE ARREDAR COMODI
Copyright ©




BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	Art.	R	L	H	HT	D	D1	A	B	C	E	F	I	M	N	h	d1
R809130.0001	R809130.TD1201	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	12
R809130.0002	R809130.TD1301	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	13
R809130.0003	R809130.TD1601	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	16
R809158.0001	R809158.TD1601	158	183	92	102	29	40	40	57	14,5	10	17	67	2	28,5	51	16
R809158.0002	R809158.TD2001	158	183	92	102	29	40	40	57	14,5	10	17	67	2	28,5	51	20

코드	Art.	d2	무게(g)
R809130.0001	R809130.TD1201	M6	70
R809130.0002	R809130.TD1301	M6	70
R809130.0003	R809130.TD1601	M6	67
R809158.0001	R809158.TD1601	M6	130
R809158.0002	R809158.TD2001	M6	130

20

90도 각도 구멍과 나사 고정 장치가 있는 십자형 클램프

운송용 액세서리

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

(1) 아연 도금강 육각 소켓 헤드 캡 스크류 TCCE DIN 912.

DIN 934/UNI 5588 규격에 따른 나사산 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 너트.

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.


특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 d1 및 d2 구멍을 뚫어 클램프를 공급할 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 클램프에 d1 및 d2 정사각형 구멍을 뚫어 제공할 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시, 페이지의 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다. TitoloTabellaColori.





코드	art.	L	A	H	E	I	c	d3	d1	d2	무게(g)
T20073.0003	T20073.TG121001	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	10	72
T20073.0004	T20073.TG121201	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	12	70
T20073.0005	T20073.TG121401	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	14	69
T20073.0006	T20073.TG121601	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	16	68

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:


검정 (RAL 9011).

인서트:

DIN 934/UNI 5588 규격에 따른 나사산 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 너트.

특별 요청 사항:

없음.



코드	art.	L	H	A	B	c	E	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6
T25190.0001	T25190.TM1001	89	42	44	29	16	36	23	18	13.5	10	12	20	35	9	24.5	3

코드	art.	d1	무게(g)
T25190.0001	T25190.TM1001	M10	100

목재용 안전 푸시 스틱 (T556용 액세서리)

목공 기계용 액세서리 목공 기계용 액세서리

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011 코드 01).

오렌지 (RAL 2004 cod. 02).

오렌지 (RAL 2011 코드 03).

노랑 (RAL 1007 코드 09).




BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

특별 요청 사항:

없음.

Prodotto conforme norma armonizzata UNI EN 19085-5:2017.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	L	B	H	h1	h2	A	A1	A2	무게(g)
T252420.0001	T252420.T01	415	386	105	40	65	6	10	16	160

코드	art.	L	B	H	h1	h2	A	A1	A2	무게(g)
T252420.0002	T252420.T02	415	386	105	40	65	6	10	16	160
T252420.0003	T252420.T03	415	386	105	40	65	6	10	16	160
T252420.0004	T252420.T09	415	386	105	40	65	6	10	16	160

T253



20

목재용 안전 푸시 스틱 홀더 (T252용 액세서리)

목공 기계용 액세서리목공 기계용 액세서리

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011 코드. 01).

특별 요청 사항:

없음.




BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	A	B	H	I	E	F	h1	h2	h3	h4	h5	h6	무게(g)
T25360.0001	T25360.T01	60	21.5	14.5	48	6.5	10.5	2.7	3.3	6	2.5	9	11.5	13

T480



20

원형 튜브 플러그

캡

재질:

저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 재질의 원형 판상 삽입물이 있는 원형 플러그.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:


검정 (RAL 9011).

고정 방법:

푸시-핏.

특별 요청 사항:

없음.



코드	art.	D	H	h	튜브의 두께 (최소 - 최대)	무게(g)
T480010.0001	T480010.D01	10	11	3.5	1-2	0.5
T480012.0001	T480012.D01	12	11	3.5	1-2	0.5
T480013.0001	T480013.D01	13	11	4	1-2	0.5

코드	art.	D	H	h	튜브의 두께 (최소 - 최대)	무게(g)
T480014.0001	T480014.D01	14	11,5	5	1-2	1
T480015.0001	T480015.D01	15	13	3	1-2	1
T480016.0001	T480016.D01	16	11	5	1-2	1.5
T480018.0001	T480018.D01	18	11,5	5	1-2,5	1.5
T480019.0001	T480019.D01	19	11,5	5	1-2,5	1.8
T480020.0001	T480020.D01	20	11,5	5	1-2,5	2
T480022.0001	T480022.D01	22	11,5	5	1-2	2
T480023.0001	T480023.D01	23	11,5	5	1-2,5	2.5
T480024.0001	T480024.D01	24	11,5	5	1-2,5	2.5
T480025.0001	T480025.D01	25	11,5	5	1-3	2.5
T480026.0001	T480026.D01	26	11,5	5	1-3	3
T480027.0001	T480027.D01	27	11,5	5	1-3	3
T480028.0001	T480028.D01	28	11,5	5	1-2,5	3
T480030.0001	T480030.D01	30	11,5	5	1-2,5	4
T480032.0001	T480032.D01	32	12	5	1-2,5	3.5
T480034.0001	T480034.D01	34	11,5	5	1-3	5
T480035.0001	T480035.D01	35	11,5	5	1-3	4.5
T480036.0001	T480036.D01	36	11,5	5	1-3	4.5
T480037.0001	T480037.D01	37	11,5	5	1-3	5
T480038.0001	T480038.D01	38	11,5	5	1-3,5	5.5
T480040.0001	T480040.D01	40	11,5	5	1-3	5.5
T480042.0001	T480042.D01	42	11,5	5	1-3	7
T480043.0001	T480043.D01	43	11,5	5	2-2,5	7
T480045.0001	T480045.D01	45	11	5	1-3	7
T480046.0001	T480046.D01	46	11,5	5	1,5-3,5	7.5
T480048.0001	T480048.D01	48	11,5	5	1,2-3,6	7.8
T480050.0001	T480050.D01	50	11,5	5	1-2,5	8
T480052.0001	T480052.D01	52	14,5	5	1,5-3,5	9.5
T480055.0001	T480055.D01	55	14,5	5	1-3	9.5
T480060.0001	T480060.D01	60	18,5	5	1,5-3	16.5
T480065.0001	T480065.D01	65	21	5	1,5-3,5	18.5
T480070.0001	T480070.D01	70	21	5	1,5-4,5	25
T480075.0001	T480075.D01	75	21,5	6	1-3,5	24
T480080.0001	T480080.D01	80	21	4	1,5-3	32.5
T480085.0001	T480085.D01	85	21	6	1,5-4	28
T480090.0001	T480090.D01	90	20	6	1,5-5	34
T480095.0001	T480095.D01	95	21	6	1,5-4	34.5
T480100.0001	T480100.D01	100	28,5	6	2-4,5	43

T481



20

사각관 플러그

캡

재질:

저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 재질의 사각형 판상 삽입물이 있는 사각형 플러그.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

고정 방법:


푸시-핏.

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
AN ESSINTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSINTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	A	H	h	B 튜브 두께 (최소 - 최대)	무게(g)
T481010.0001	T481010.D01	10	16	4	0,8-2,5	1
T481012.0001	T481012.D01	12	16	4	1-2	1
T481013.0001	T481013.D01	13	16	4	0,5-2	1

코드	art.	A	H	h	B 튜브 두께 (최소 - 최대)	무게(g)
T481015.0001	T481015.D01	15	15,5	4	1-2	1
T481016.0001	T481016.D01	16	16,5	5	1-2,5	1.5
T481018.0001	T481018.D01	18	16,5	5	1,5-3	2
T481020.0001	T481020.D01	20	16,5	5	1-3	2.5
T481022.0001	T481022.D01	22	17	5	1-3,5	2.5
T481025.0001	T481025.D01	25	16,5	5	1-3	3.5
T481028.0001	T481028.D01	28	16,5	5	1-3	4
T481030.0001	T481030.D01	30	16,5	5	1-3	4.5
T481032.0001	T481032.D01	32	16,5	5	1-3,5	6
T481034.0001	T481034.D01	34	19,5	5	1-3	6
T481035.0001	T481035.D01	35	19,5	5	1-3	6
T481038.0001	T481038.D01	38	19,5	5	1-3,5	7.5
T481040.0001	T481040.D01	40	19,5	5	1-3	8
T481045.0001	T481045.D01	45	19,5	5	1-3	9
T481050.0001	T481050.D01	50	19,5	5	1-2,5	11
T481055.0001	T481055.D01	55	19,5	5	2-4,5	12.5
T481060.0001	T481060.D01	60	20	5	1,5-3,5	19
T481065.0001	T481065.D01	65	26	5	1-3	23.5
T481070.0001	T481070.D01	70	24	5	1,5-4	25
T481075.0001	T481075.D01	75	27	6	2-4,5	26.5
T481080.0001	T481080.D01	80	27	6	1,5-4	28
T481090.0001	T481090.D01	90	31	6	3-5	47.5
T481095.0001	T481095.D01	95	27,5	6	3,5-5,5	52
T481100.0001	T481100.D01	100	31	7	1-4	51.5

T482



20

직사각형 튜브 마감

캡

재질:

직사각형 판상 삽입물이 있는 직사각형 마감 (저밀도 폴리에틸렌 (LDPE) 재질).

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

고정 방법:



푸시-핏.

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	AxB	H	h	CxF 튜브 두께 (최소 - 최대)	무게(g)
T482.0007	T482.D20X1001	20x10	11	3	0,8-2	1
T482.0008	T482.D20X1501	20x15	11,5	5	1-2	2,5
T482.0009	T482.D25X1001	25x10	11,5	3	0,8-2	1,5

코드	art.	AxB	H	h	CxF 튜브 두께 (최소 - 최대)	무게(g)
T482.0010	T482.D25X1501	25x15	11,5	5	1-2,5	2,5
T482.0011	T482.D25X2001	25x20	11,5	5	1-3	3
T482.0012	T482.D30X1001	30x10	11,5	3	1-2	2
T482.0013	T482.D30X1501	30x15	11,5	5	1-2,5	3
T482.0014	T482.D30X2001	30x20	11,5	5	1-3	3
T482.0015	T482.D35X1001	35x10	11,5	5	1-2	2,5
T482.0016	T482.D35X2001	35x20	11,5	5	1-2,5	4
T482.0017	T482.D35X2501	35x25	11,5	5	1-3	4,5
T482.0018	T482.D40X1501	40x15	12	5	1-2	3,5
T482.0019	T482.D40X2001	40x20	12	5	1-3	6
T482.0020	T482.D40X2501	40x25	11,5	5	1-3	5,5
T482.0021	T482.D40X3001	40x30	12	5	1-3	6,5
T482.0022	T482.D40X3501	40x35	12	5	1-3	7
T482.0023	T482.D45X1501	45x15	11	5	1,5-2	4
T482.0024	T482.D45X2001	45x20	11,5	5	1-3	5
T482.0025	T482.D45X2501	45x25	12	5	1-3	5,5
T482.0026	T482.D45X3001	45x30	12	5	1-2,5	6,5
T482.0027	T482.D45X3501	45x35	12	5	1-3,5	7,5
T482.0028	T482.D50X2001	50x20	14	5	1-3	6
T482.0030	T482.D50X2501	50x25	14,5	5	1-3	7
T482.0032	T482.D50X3001	50x30	13,5	5	1-3	8
T482.0033	T482.D50X3501	50x35	14,5	5	1-3,5	11
T482.0034	T482.D50X4001	50x40	12,5	5	1,5-3	10
T482.0035	T482.D55X4001	55x40	20	5	1,5-4	11,5
T482.0036	T482.D60X2001	60x20	14,5	5	1-3	8
T482.0037	T482.D60X2501	60x25	14	5	1-3	8,5
T482.0038	T482.D60X3001	60x30	15	5	1-3	10
T482.0039	T482.D60X3501	60x35	15	5	1,5-3,5	12
T482.0040	T482.D60X4001	60x40	14	5	1-3	11,5
T482.0041	T482.D60X4501	60x45	15	5	1,5-4	13
T482.0042	T482.D60X5001	60x50	14,5	5	1,5-3,5	14
T482.0043	T482.D70X2001	70x20	19	5	1-3,5	13
T482.0044	T482.D70X2501	70x25	18	5	1,5-2,5	11,5
T482.0045	T482.D70X3001	70x30	18	5	1-3	13
T482.0046	T482.D70X3501	70x35	15	5	1,5-3,5	12
T482.0047	T482.D70X4001	70x40	18	5	1,5-3	17
T482.0048	T482.D80X2001	80x20	18	5	1-3	12
T482.0049	T482.D80X3001	80x30	14,5	5	1-2,5	13
T482.0050	T482.D80X4001	80x40	14,5	5	1-3	15
T482.0051	T482.D80X5001	80x50	18	5	1,5-4	24

코드	art.	AxB	H	h	CxF 튜브 두께 (최소 - 최대)	무게(g)
T482.0052	T482.D80X6001	80x60	24,5	5	1,5-3,5	26
T482.0053	T482.D90X2001	90x20	14,5	5	1-2,5	12
T482.0054	T482.D90X4001	90x40	15	5	2-4	17
T482.0055	T482.D90X5001	90x50	22	6	2-4,5	18,5
T482.0056	T482.D90X7001	90x70	22	6	3-5,5	19
T482.0001	T482.D100X3001	100x30	15	5	1,5-3,5	17
T482.0002	T482.D100X4001	100x40	14,5	5	1,5-4	20
T482.0003	T482.D100X5001	100x50	24	6	1,5-4,5	30
T482.0005	T482.D100X6001	100x60	24	6	1,5-4,5	35
T482.0006	T482.D100X8001	100x80	19	6,5	3-5,5	35

T500



20

자석이 달린 알루미늄 탱크 마개 캡

재질:

- (1) 알루미늄 플러그(합금 6060).
- (4) 120°C까지 내성이 있는 네오디뮴 자석 -NdFeB- (N35SH).
- (2) 패드 인쇄된 "MAGNETIC" 필기, 120°C까지 내성.
- (3) NBR 고무 개스킷.

표면 처리:

회전된.


색상:

자연스러운 처리.

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 고객 도면에 따라 패드 인쇄를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 나사산 d1을 공급해 드릴 수 있습니다.



GAS 스레드가 포함된 버전

코드	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	무게(g)
T50019.0001	T50019.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14

코드	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	무게(g)
T50022.0001	T50022.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50026.0001	T50026.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50032.0001	T50032.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

미터법 미세 피치 버전

코드	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	무게(g)
T50022.0009	T50022.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50026.0008	T50026.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50032.0008	T50032.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-

자석이 내장된 알루미늄 탱크 마개 (최대 200°C 내열)

캡

재질:

- (1) 알루미늄 플러그(합금 6060).
- (4) 200°C까지 내성이 있는 네오디뮴 자석 -NdFeB- (N35EH).
- (2) 200°C까지 견딜 수 있는 "MAGNETIC"이라는 펀칭 필기.
- (3) 200°C까지 내열성을 갖는 볼소엘라스토머(VITON®) 가스켓.

표면 처리:

회전된.


색상:

자연스러운 처리.

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객이 제공하는 도면에 따라 글씨를 새길 수 있습니다.

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 나사산 d1을 공급해 드릴 수 있습니다.



GAS 스레드가 포함된 버전

코드	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	무게(g)
T50119.0001	T50119.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14

코드	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	무게(g)
T50122.0001	T50122.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50126.0006	T50126.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50132.0001	T50132.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

미터법 미세 피치 버전

코드	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	무게(g)
T50122.0006	T50122.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50126.0005	T50126.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50132.0006	T50132.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-

T556



20

톱 안전 가드 (원형 톱용)

목공 기계용 액세서리 목공 기계용 액세서리

재질:

(1-2) 폴리카보네이트.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

인서트:

- (3) 알루미늄 리벳 AL4.010 4.0x10.
- (4) 황동 나사산 관통 구멍 인서트.
- (5) 아연 도금 스틸 와셔.
- (6) 정지부가 있는 아연 도금 강철 핀 d.6x30.
- (7) 황동 셀프 태핑 나사 M3x10 DIN 97.

클램핑 레버:

인덱싱 클램핑 레버 제품 번호 A523065.TM08X3001.

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 보호 덮개는 노란색(RAL 1007) 또는 투명한 버전으로 제공될 수 있습니다.

흡입 튜브 어댑터 D.40은 별도로 주문해야 합니다 - 품번 T556040.T01.

Prodotto conforme norma UNI EN 19085-5:2017.




BOTECO
BY INNOVATION COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY INNOVATION COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY INNOVATION COMPANY
Copyright ©



코드	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	h2
T556300.0001	T556300.C02	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5

코드	Art.	h3	h4	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a5°	b	b1	f	g	m	n	o
T556300.0001	T556300.C02	52	14.5	20	11.5	16.5	41	152	152	22	56	21	3	650	4	7	8

코드	Art.	r	r1	s	x	x1	무게(g)
T556300.0001	T556300.C02	430	10	4	130	170	650

20

T556300용 스코어링 블레이드 확장 키트

목공 기계용 액세서리 목공 기계용 액세서리

재질:

폴리카보네이트.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

투명한


인서트:

(1A) 육각형 머리가 있는 황동 피벗 핀.

(1B) 육각형 머리가 있는 특수 가공 황동 고정 나사.

(2) 황동 스페이서 와셔 D. 16x0.8 구멍 10.3.





코드	art.	A	H	B	C	d	C	E	무게(g)
T558300.0001	T558300.CCRI	192	102	38	32	10.5	32	13	122

20

톱날 안전 가드 (절단 날용 연장부 포함)

목공 기계용 액세서리 목공 기계용 액세서리

재질:

(1-2-9) 폴리카보네이트.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

투명

인서트:

- (3) 알루미늄 리벳 AL4.010 4.0x10.
- (4) 황동 나사산 관통 구멍 인서트.
- (5) 아연 도금 스틸 와셔.
- (6) 흑색산화 처리된 스프링강 DIN 148의 스프링 핀 d.6x30.
- (7) 황동 셀프 태핑 나사 M03x10 DIN 97.
- (8) 황동핀을 돌려서 연장부를 회전시키고 고정합니다.
- (9) 스코어링 블레이드용 모바일 안전 확장 장치.


클램핑 레버:

인덱싱 클램핑 레버 제품 번호 A523065.TM08X3001.

특별 요청 사항:

검정색 흡입 튜브 어댑터 D.40은 별도로 주문해야 합니다 - 품번 T556040.T01.





코드	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	h2
T559300.0001	T559300.CCRI	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5

코드	Art.	h3	h4	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a4°	a5°	b	b1	f	m	n	o
T559300.0001	T559300.CCRI	52	14.5	20	11.5	16.5	41	152	152	7.5	22	56	21	3	4	7	8

코드	Art.	r	r1	s	x	x1	W	K	무게(g)
T559300.0001	T559300.CCRI	430	10	4	130	170	192	13	650

T808

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

20

도어 클로징 캡

목공 기계용 액세서리 목공 기계용 액세서리

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:


검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
AN ESSENTA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	D	H	l	h	d	d1	d	d2	무게(g)
T808L.0001	T808L.T01	70	20	20	8	24	14.5	24	42	120

T815



20 코너 프로텍터

재질:

폴리에틸렌.

표면 처리:




새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

특별 요청 사항:

없음.



코드	art.	L	A	H	무게(g)
T815.0001	T815.T01	60	49	32	10