

T-GREB MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) T-greb af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W270:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

W270CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2-3-5) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W270:

(1-2-5) Poleret.

W270CIN:

(1-2-5) Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:


På forespørgsel og i funktion af antal kan T-grebet leveres med farver iht. farvetabel.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©



Version W270 - af poleret stål

Kode	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W270.0007	W270.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0008	W270.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0009	W270.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0010	W270.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

Version W270CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W270.0001	W270.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0002	W270.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0003	W270.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0004	W270.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

T-GREB MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED LÅSEMØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) T-greb af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W271:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsboltet af hærdet højstyrkestål.

(5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W271CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsboltet af rustfrit stål (AISI 303).

(5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2-3-5) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W271: (1-2-5) Poleret.

W271CIN: (1-2-5) Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

> Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan T-grebet leveres med farver iht. farvetabel.


På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©



Version W271 - af poleret stål

Kode	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W271.0005	W271.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0006	W271.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0007	W271.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0008	W271.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161

Version W271 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W271.0001	W271.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0002	W271.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0003	W271.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0004	W271.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161

LYNKOBLINGSTAP MED RING AF STÅL

Positioneringsbolte med kugle og fjeder

Materialer:

- (1) Fjederring af rustfrit stål (AISI 302).
- (2) Drejet tap af automatstål.
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Kugler af hærdet rustfrit stål (AISI 440C).

Overflade:

- (1-4) Naturlig.
- (2) Blå standardforzinkning.

OBS:


Lynkoblingstappen anvendes til nemt og hurtigt at forbinde komponenter eller emner, der skal bearbejdes.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H11.

Andre muligheder:

Ingen.



Kode	Art.	D	d2	h	d1	H9	Q (+0.6)	Vægt (g)	Forskydningskraft ved dobbelt skæring max. kN
W630023.0001	W630023.VZD06X15	23	6.5	7	6		15	7	22
W630023.0002	W630023.VZD06X20	23	6.5	7	6		20	8	22
W630023.0003	W630023.VZD06X30	23	6.5	7	6		30	10	22
W630023.0004	W630023.VZD06X40	23	6.5	7	6		40	12	22
W630028.0001	W630028.VZD08X30	28	8.8	8	8		30	19	38
W630028.0002	W630028.VZD08X40	28	8.8	8	8		40	23	38
W630028.0003	W630028.VZD08X50	28	8.8	8	8		50	27	38

22

LYNKOBLINGSTAP AF HELSTØBT RUSTFRIT STÅL

Positioneringsbolte med kugle og fjeder

Materialer:

- (1) Drejet korpus af rustfrit stål (AISI 303).
- (2) Drejet tap af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Kugler af hærdet rustfrit stål (AISI 440C).

Overflade:

Naturlig.

Farve:

Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H11.


OBS:

Lynkoblingstappen anvendes til nemt og hurtigt at forbinde komponenter eller emner, der skal bearbejdes.

Andre muligheder:

Ingen.





BOTELO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Version W634CIN: uden ring

Kode	Art.	D	d	d2	E	h	h2	d1 H9	Q (+0.6)	Vægt (g)	Forskydningskraft ved dobbel skæring max. kN
W634011.0001	W634011.HD05X10CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	10	12	15
W634011.0002	W634011.HD05X15CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	15	12	15
W634011.0003	W634011.HD05X20CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	20	13	15
W634011.0004	W634011.HD05X25CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	25	16	15
W634011.0005	W634011.HD05X30CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	30	19	15
W634011.0006	W634011.HD06X10CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	10	13	22
W634011.0007	W634011.HD06X15CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	15	13	22
W634011.0008	W634011.HD06X20CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	20	13.5	22
W634011.0009	W634011.HD06X25CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	25	14	22
W634011.0010	W634011.HD06X30CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	30	14.5	22
W634011.0011	W634011.HD06X35CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	35	17.5	22
W634011.0012	W634011.HD06X40CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	40	21	22
W634011.0013	W634011.HD06X45CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	45	23	22
W634011.0014	W634011.HD06X50CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	50	26	22
W634015.0001	W634015.HD08X20CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	20	26	38
W634015.0002	W634015.HD08X25CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	25	27	38
W634015.0003	W634015.HD08X30CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	30	27.5	38
W634015.0004	W634015.HD08X35CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	35	28	38
W634015.0005	W634015.HD08X40CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	40	28.5	38
W634015.0006	W634015.HD08X45CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	45	28.5	38

Kode	Art.	D	d	d2	E	h	h2	d1 H9	Q (+0.6)	Vægt (g)	Forskydningskraft ved dobbeltskæring max. kN
W634015.0007	W634015.HD08X50CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	50	30	38
W634015.0008	W634015.HD10X20CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	20	27.5	60
W634015.0009	W634015.HD10X25CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	25	28	60
W634015.0010	W634015.HD10X30CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	30	28.5	60
W634015.0011	W634015.HD10X35CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	35	29	60
W634015.0012	W634015.HD10X40CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	40	29.5	60
W634015.0013	W634015.HD10X45CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	45	30	60
W634015.0014	W634015.HD10X50CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	50	30.5	60
W634015.0015	W634015.HD10X60CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	60	31.5	60
W634022.0001	W634022.HD12X25CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	25	62.5	86
W634022.0002	W634022.HD12X30CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	30	63.5	86
W634022.0003	W634022.HD12X35CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	35	64.5	86
W634022.0004	W634022.HD12X40CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	40	65.5	86
W634022.0005	W634022.HD12X45CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	45	66	86
W634022.0006	W634022.HD12X50CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	50	75.5	86
W634022.0007	W634022.HD12X60CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	60	77.5	86
W634022.0008	W634022.HD12X70CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	70	79	86
W634022.0009	W634022.HD12X80CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	80	81	86
W634022.0010	W634022.HD16X30CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	30	74	153
W634022.0011	W634022.HD16X35CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	35	75	153
W634022.0012	W634022.HD16X40CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	40	76	153
W634022.0013	W634022.HD16X45CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	45	77	153
W634022.0014	W634022.HD16X50CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	50	78	153
W634022.0015	W634022.HD16X60CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	60	80.5	153
W634022.0016	W634022.HD16X70CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	70	83	153
W634022.0017	W634022.HD16X80CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	80	85	153

22

LYNKOBLINGSTAP AF HELSTØBT RUSTFRIT STÅL - MED RING

Positioneringsbolte med kugle og fjeder

Materialer:

- (1) Drejet korpus af rustfrit stål (AISI 303).
- (2) Drejet tap af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Kugler af hærdet rustfrit stål (AISI 440C).
- (5) Fjederring af rustfrit stål (AISI 302).

Overflade:

Naturlig.

Farve:

Naturlig.

OBS:

Lynkoblingstappen anvendes til nemt og hurtigt at forbinde komponenter eller emner, der skal bearbejdes.


OBS:

> Vi anbefaler udførelse af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H11.

Andre muligheder:

Ingen.





Version W635 CIN: med ring af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	d	d2	A	E	h	h2	h3	h4	d1 H9	Q (+0.6)	Vægt (g)	Forskydningskraft ved dobbelt skæring max. kN
W635011.0001	W635011.HD05X10CIN	11,5	10	5,5	18	11	5,9	25	16,5	35	5	10	12	15
W635011.0002	W635011.HD05X15CIN	11,5	10	5,5	18	11	5,9	25	16,5	35	5	15	12	15
W635011.0003	W635011.HD05X20CIN	11,5	10	5,5	18	11	5,9	25	16,5	35	5	20	13	15
W635011.0004	W635011.HD05X25CIN	11,5	10	5,5	18	11	5,9	25	16,5	35	5	25	16	15
W635011.0005	W635011.HD05X30CIN	11,5	10	5,5	18	11	5,9	25	16,5	35	5	30	19	15
W635011.0006	W635011.HD06X10CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	10	13	22
W635011.0007	W635011.HD06X15CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	15	13	22
W635011.0008	W635011.HD06X20CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	20	13,5	22
W635011.0009	W635011.HD06X25CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	25	14	22
W635011.0010	W635011.HD06X30CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	30	14,5	22
W635011.0011	W635011.HD06X35CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	35	17,5	22
W635011.0012	W635011.HD06X40CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	40	21	22
W635011.0013	W635011.HD06X45CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	45	23	22
W635011.0014	W635011.HD06X50CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	50	26	22
W635015.0001	W635015.HD08X20CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	20	26	38
W635015.0002	W635015.HD08X25CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	25	27	38
W635015.0003	W635015.HD08X30CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	30	27,5	38
W635015.0004	W635015.HD08X35CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	35	28	38
W635015.0005	W635015.HD08X40CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	40	28,5	38
W635015.0006	W635015.HD08X45CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	45	28,5	38

Kode	Art.	D	d	d2	A	E	h	h2	h3	h4	d1 H9	Q (+0.6)	Vægt (g)	Forskydningskraft ved dobbelt skæring max. kN
W635015.0007	W635015.HD08X50CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	50	30	38
W635015.0008	W635015.HD10X20CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	20	27,5	60
W635015.0009	W635015.HD10X25CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	25	28	60
W635015.0010	W635015.HD10X30CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	30	28,5	60
W635015.0011	W635015.HD10X35CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	35	29	60
W635015.0012	W635015.HD10X40CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	40	29,5	60
W635015.0013	W635015.HD10X45CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	45	30	60
W635015.0014	W635015.HD10X50CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	50	30,5	60
W635015.0015	W635015.HD10X60CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	60	31,5	60
W635022.0001	W635022.HD12X25CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	25	62,5	86
W635022.0002	W635022.HD12X30CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	30	63,5	86
W635022.0003	W635022.HD12X35CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	35	64,5	86
W635022.0004	W635022.HD12X40CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	40	65,5	86
W635022.0005	W635022.HD12X45CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	45	66	86
W635022.0006	W635022.HD12X50CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	50	75,5	86
W635022.0007	W635022.HD12X60CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	60	77,5	86
W635022.0008	W635022.HD12X70CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	70	79	86
W635022.0009	W635022.HD12X80CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	80	81	86
W635022.0010	W635022.HD16X30CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	30	74	153
W635022.0011	W635022.HD16X35CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	35	75	153
W635022.0012	W635022.HD16X40CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	40	76	153
W635022.0013	W635022.HD16X45CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	45	77	153
W635022.0014	W635022.HD16X50CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	50	78	153
W635022.0015	W635022.HD16X60CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	60	80,5	153
W635022.0016	W635022.HD16X70CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	70	83	153
W635022.0017	W635022.HD16X80CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	80	85	153

DREJEKNAP MED LYNKOBLINGSSKAFT AF RUSTFRIT STÅL

Positioneringsbolte med kugle og fjeder

Materialer:

- (1) Kugler af hærdet rustfrit stål (AISI 440C).
- (2) Tap af rustfrit stål (AISI 630), med høj mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, hærdet (HRC 40).
- (4) Drejet drejeknap af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (6) Drejet trykknop af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Naturel, med beskyttende passivering.

Farve:


Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførelse af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H11.

Andre muligheder:

Ingen.



© Copyright
Boteco srl Unipersonale

Kode	Art.	D	H	m	d	d2 (±0.25)	d3	d1 (-0,04 -0,08)	Q (+0.5)	h (±1)	Vægt (g)
W69521.0001	W69521.I05X10CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	10	6	22
W69521.0002	W69521.I05X15CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	15	6	23
W69521.0003	W69521.I05X20CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	20	6	23
W69521.0004	W69521.I05X25CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	25	6	24
W69521.0005	W69521.I05X30CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	30	6	25
W69521.0006	W69521.I05X35CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	35	6	25
W69521.0007	W69521.I05X40CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	40	6	26
W69521.0008	W69521.I05X50CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	50	6	28
W69521.0009	W69521.I05X60CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	60	6	29
W69521.0010	W69521.I05X70CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	70	6	30
W69521.0011	W69521.I06X10CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	10	7	23
W69521.0012	W69521.I06X15CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	15	7	24
W69521.0013	W69521.I06X20CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	20	7	25
W69521.0014	W69521.I06X25CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	25	7	26
W69521.0015	W69521.I06X30CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	30	7	27
W69521.0016	W69521.I06X35CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	35	7	28
W69521.0017	W69521.I06X40CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	40	7	29,5
W69521.0018	W69521.I06X50CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	50	7	32
W69521.0019	W69521.I06X60CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	60	7	34
W69521.0020	W69521.I06X70CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	70	7	36
W69521.0021	W69521.I06X80CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	80	7	38,5
W69521.0022	W69521.I08X10CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	10	8	27
W69521.0023	W69521.I08X15CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	15	8	29
W69521.0024	W69521.I08X20CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	20	8	31
W69521.0025	W69521.I08X25CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	25	8	32
W69521.0026	W69521.I08X30CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	30	8	35
W69521.0027	W69521.I08X35CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	35	8	36
W69521.0028	W69521.I08X40CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	40	8	38
W69521.0029	W69521.I08X50CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	50	8	42
W69521.0030	W69521.I08X60CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	60	8	46
W69521.0031	W69521.I08X70CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	70	8	50
W69521.0032	W69521.I08X80CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	80	8	54
W69525.0001	W69525.I10X100CIN	25,5	26	18	14	11,86	7,5	10	100	9	96
W69535.0002	W69535.I12X20CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	20	10	98
W69535.0003	W69535.I12X25CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	25	10	102
W69535.0004	W69535.I12X30CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	30	10	107
W69535.0005	W69535.I12X35CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	35	10	110
W69535.0006	W69535.I12X40CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	40	10	115
W69535.0007	W69535.I12X50CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	50	10	123
W69535.0008	W69535.I12X60CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	60	10	132

Kode	Art.	D	H	m	d	d2 (±0.25)	d3	d1 (-0,04 -0,08)	Q (+0.5)	h (±1)	Vægt (g)
W69535.0009	W69535.I12X70CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	70	10	140
W69535.0010	W69535.I12X80CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	80	10	150
W69535.0011	W69535.I12X90CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	90	10	157
W69535.0001	W69535.I12X100CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	100	10	168

DREJEKNAP AF PLASTIK MED LYNKOBLINGSSKAFT

Positioneringsbolte med kugle og fjeder

Materialer:

- (1) Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.
- (2) Rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

- (1) Satineret.
- (2) Drejet.

Farve:

- (1) Sort (RAL 9011).
- (2) Naturlig.

Indsatser:

- (4) Fjeder af forzinket stål.
- (3) Kugler af rustfrit stål (AISI 440C).
- (2) Drejet skaft med sæde til fjeder og kugle.


OBS:

- > Ved en skaftdiameter på eller over 10mm er der to sikringskugler.
- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af skaftet med tolerance H11.

Andre muligheder:

Ingen.





Kode	Art.	D	d	H	h	d2	d3	d1 (-0.04 -0.08)	Q (+0.6)	Vægt (g)	Forskydningskraft ved dobbelt skæring max. kN
W698025.0001	W698025.TD06X1001	25	14	18	7	6.5	-	6	10	12	22
W698025.0002	W698025.TD06X1501	25	14	18	7	6.5	-	6	15	12	22
W698025.0003	W698025.TD06X2001	25	14	18	7	6.5	-	6	20	13	22
W698025.0004	W698025.TD06X2501	25	14	18	7	6.5	-	6	25	14	22
W698025.0005	W698025.TD06X3001	25	14	18	7	6.5	-	6	30	15	22
W698025.0006	W698025.TD06X4001	25	14	18	7	6.5	-	6	40	18	22
W698025.0007	W698025.TD06X5001	25	14	18	7	6.5	-	6	50	21	22
W698025.0008	W698025.TD08X1501	25	14	18	8	8.75	-	8	15	18	38
W698025.0009	W698025.TD08X2001	25	14	18	8	8.75	-	8	20	19	38
W698025.0010	W698025.TD08X2501	25	14	18	8	8.75	-	8	25	20	38
W698025.0011	W698025.TD08X3001	25	14	18	8	8.75	-	8	30	21	38
W698025.0012	W698025.TD08X4001	25	14	18	8	8.75	-	8	40	25	38
W698025.0013	W698025.TD08X5001	25	14	18	8	8.75	-	8	50	31	38
W698033.0001	W698033.TD10X1501	33	19	24	9	-	12	10	15	29	60
W698033.0002	W698033.TD10X2001	33	19	24	9	-	12	10	20	32	60
W698033.0003	W698033.TD10X2501	33	19	24	9	-	12	10	25	37	60
W698033.0004	W698033.TD10X3001	33	19	24	9	-	12	10	30	38	60
W698033.0005	W698033.TD10X4001	33	19	24	9	-	12	10	40	46	60
W698033.0006	W698033.TD10X5001	33	19	24	9	-	12	10	50	53	60
W698033.0007	W698033.TD12X2001	33	19	24	10	-	14.5	12	20	40	86
W698033.0008	W698033.TD12X3001	33	19	24	10	-	14.5	12	30	51	86

Kode	Art.	D	d	H	h	d2	d3	d1 (-0.04 -0.08)	Q (+0.6)	Vægt (g)	Forskydningskraft ved dobbelt skæring max. kN
W698033.0009	W698033.TD12X4001	33	19	24	10	-	14.5	12	40	60	86
W698033.0010	W698033.TD12X5001	33	19	24	10	-	14.5	12	50	69	86

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF HELSTØBT RUSTFRIT STÅL

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - Helstøbt stål

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttop af rustfrit stål (AISI 303).
- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap drejet af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Satineret.

Farve:

Naturlig.

OBS:


> Vi anbefaler udførelse af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan positioneringsbolten leveres fuldstændigt demonteret.



BOTECO
BOLTE & MØTRIK
Copyright ©



© Copyright
Boteco srl Unipersonale

Version W720CIN - uden møtrik

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W720.0001	W720.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	-
W720.0002	W720.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	-
W720.0003	W720.I0801CIN	32	67	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	-
W720.0004	W720.I1001CIN	32	79	33	30	M20x1,5	20	22	10	10	10	190

22

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF HELSTØBT RUSTFRIT STÅL MED MØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - Helstøbt stål

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap drejet af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

Satineret.

Farve:

Naturlig.

OBS:


- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

- På forespørgsel og i funktion af antal kan positioneringsbolten leveres fuldstændigt demonteret.
- På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



BOTEC
BOLTE & TRIVEL
Copyright ©



Version W721CIN - med møtrik

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W721.0001	W721.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	-
W721.0002	W721.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	-
W721.0003	W721.I0801CIN	32	67	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	-
W721.0004	W721.I1001CIN	32	79	33	30	M20x1,5	20	22	10	30	9	10	10	220

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF HELSTØBT RUSTFRIT STÅL MED BLOKERING

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - Helstøbt stål

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttop af rustfrit stål (AISI 303).
- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap drejet af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Satineret.

Farve:

Naturlig.

OBS:


> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan positioneringsbolten leveres fuldstændigt demonteret.



BOTECO
Copyright ©



© Copyright
Boteco srl Unipersonale

Version W722 CIN - uden møtrik

Kode	Art.	D	H	h	h1	h3	d2	d	d3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W722.0001	W722.I0501CIN	22	52	17	15	6.5	M10x1	12	12	12	5	5	5	-
W722.0002	W722.I0601CIN	27	61	20	18	7.5	M12x1,5	14	14	14	6	6	6	-
W722.0004	W722.I0801CIN	32	77	26	23	9.5	M16x1,5	19	19	19	8	8	8	-
W722.0005	W722.I1001CIN	32	90	33	30	11.5	M20x1,5	19	19	22	10	10	10	210

22

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF HELSTØBT RUSTFRIT STÅL MED BLOKERING - MED MØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - Helstøbt stål

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap drejet af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Fastgørelsesskrue i rustfrit stål (Aisi 304).

Overflade:

Satineret.

Farve:

Naturlig.

OBS:

- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.


Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan positioneringsbolten leveres fuldstændigt demonteret.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



BOTEC
BOLTE & TRIVEL
Copyright ©



Version W723 CIN - med møtrik

Kode	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Vægt (g)
W723.0001	W723.I0501CIN	22	52	17	15	6.5	12	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	-
W723.0002	W723.I0601CIN	27	61	20	18	7.5	14	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	-
W723.0004	W723.I0801CIN	32	77	26	23	9.5	19	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	-
W723.0005	W723.I1001CIN	32	90	33	30	11.5	19	M20x1,5	20	22	10	30	9	10	10	240

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF HELSTØBT RUSTFRIT STÅL

Gevindskårne positioneringsbolte stor stigning - Helstøbt stål

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttop af rustfrit stål (AISI 303).
- (2) Gevindskåret positioneringsboltkorpus, af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap drejet af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Satineret.

Farve:

Naturlig.




BOTECO
Copyright ©

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan positioneringsbolten leveres fuldstændigt demonteret.



Copyright
Boteco srl Unipersonale

Version W735CIN - uden møtrik

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W735.0001	W735.I05CIN	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	21
W735.0002	W735.I06CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W735.0003	W735.I08CIN	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	69

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF HELSTØBT RUSTFRIT STÅL MED MØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte stor stigning - Helstøbt stål

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (2) Gevindskåret positioneringsboltkorpus, af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap drejet af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

Satineret.

Farve:

Naturlig.

OBS:


- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan positioneringsbolten leveres fuldstændigt demonteret.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.





Version W736CIN - med møtrik

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W736.0001	W736.I05CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	30
W736.0002	W736.I06CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	55
W736.0003	W736.I08CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	71

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF HELSTØBT RUSTFRIT STÅL MED BLOKERING

Gevindskårne positioneringsbolte stor stigning - Helstøbt stål

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttop af rustfrit stål (AISI 303).
- (2) Gevindskåret positioneringsboltkorpus med blokering, af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap drejet af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Satineret.

Farve:

Naturlig.

OBS:


> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan positioneringsbolten leveres fuldstændigt demonteret.



BOTECO
Copyright ©



© Copyright
Boteco srl Unipersonale

Version W737 - uden møtrik

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W737.0001	W737.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	5	5	26
W737.0002	W737.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	53
W737.0003	W737.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	8	8	74

22

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF HELSTØBT RUSTFRIT STÅL MED BLOKERING - MED MØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte stor stigning - Helstøbt stål

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (2) Gevindskåret positioneringsboltkorpus med blokering, af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap drejet af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

Satineret.

Farve:

Naturlig.

OBS:


- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan positioneringsbolten leveres fuldstændigt demonteret.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.





Version W738 CIN - med møtrik

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W738.0001	W738.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	13	5	5	5	26
W738.0002	W738.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	71
W738.0003	W738.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	19	7	8	8	110

22

SEKSKANTET POSITIONERINGSBOLT MED GLAT TAP AF FORZINKET STÅL

Gevindskårne positioneringsbolte stor stigning - uden drejeknap

Materialer:

- (2) Positioneringsboltens korpus er af automatstål.
- (4) Drejet lukkeprop af stål med sekskantet nøglesæde, til fastspænding.
- (1) Drejet spids af automatstål.

Overflade:

Glat.

Farve:

Blå standardforzinkning.

Fjeder:

- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).


Andre muligheder:

Ingen.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.





© Copyright
Boteco srl Unipersonale

Kode	Art.	E	H	h	s	e	d2	d1 -0,04 -0,08	Q	Vægt (g)
W77017.0001	W77017.Q08X15	17	72	19	38	5	M16	08	15	72

DREJEKNAP MED KORT GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt.
Olie- og fedtbestandig.

(5) Central prop af polyamid.olie- og fedtbestandig.

W780:

(3) Fjeder af forzinket stål.

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

(6) Fæsteskrue til drejeknappen af forzinket stål (ISO 7046).

W780CIN:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

(6) Fæsteskrue til drejeknappen af forzinket stål (ISO 7046).



Overflade:

(4-5) Satineret.

(1-2-3) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

(5) Grå (RAL 7035).

W780:

(1-2) Poleret.

W780CIN:


(1-2) Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.



Version W780 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W780.0003	W780.Q0601	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	6	6	31
W780.0004	W780.Q0801	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	8	8	57

Version W780 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W780.0001	W780.I0601CIN	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	6	6	31
W780.0002	W780.I0801CIN	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	8	8	57

DREJEKNAP MED KORT GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL - MED MØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt.
Olie- og fedtbestandig.

(5) Central prop af polyamid.olie- og fedtbestandig.

W781:

(3) Fjeder af forzinket stål.

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

(6) Fæsteskrue til drejeknappen af forzinket stål (ISO 7046).

(8) Låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W781CIN:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

(6) Fæsteskrue til drejeknappen af forzinket stål (ISO 7046).

(8) Låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

(4-5) Satineret.

(1-2-3-8) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

(5) Grå (RAL 7035).

W781:

(1-2-8) Poleret.

W781CIN:

(1-2-8) Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.


> Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.





Version W781 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W781.0003	W781.Q0601	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0004	W781.Q0801	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75

Version W781 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W781.0001	W781.I0601CIN	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0002	W781.I0801CIN	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75

DREJEKNAP MED POSITIONERINGSBOLT MED FLANGE AF POLERET STÅL

Positioneringsbolte med glat korpus og alternative fæstelementer

Materialer:

(3) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

(3) Satineret.
(1-2) Glat.

Farve:

(3) Sort (RAL 9011).
(1-2) Sort polering.

Indsatser:

(4) Fjeder af rustfrit stål.
(1) Glat korpus med helstøbt, drejet og hullet flange af stål.
(2) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.


OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.






 BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Kode	Art.	D	H	m	c	A	B	F	h3	d2	d3	d1-0,02-0,04	Q	Q1	Q2	Vægt (g)
W790027.0001	W790027.Q08X2001	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	8	20	10	10	74
W790027.0002	W790027.Q08X2601	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	8	26	10	16	75
W790027.0004	W790027.Q10X2401	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	10	24	12	12	75
W790027.0006	W790027.Q10X3201	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	10	32	12	20	76

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED BLOKERING

Gevindskårne positioneringsbolte stor stigning - med drejeknap

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttop af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W793:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltkorpus med blokering, af automatstål.

W793 CIN:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltkorpus med blokering, af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-3) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W793:

- (2) Forzinket.

W793 CIN:

- (1-2) Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:


Ingen.



BOTEC
Copyright ©



BOTEC
Copyright ©



Version W793 - af forzinket stål

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W793.0001	W793.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0003	W793.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0005	W793.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0007	W793.J0801	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39

Version W793 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W793.0002	W793.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0004	W793.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0006	W793.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0008	W793.J0801CIN	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED BLOKERING - MED MØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte stor stigning - med drejeknap

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttop af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W794:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus med blokering, af automatstål.

- (5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W794 CIN:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus med blokering, af rustfrit stål (AISI 303).

- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-5) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W794:

- (2-5) Forzinket.

W794 CIN:

- (1-2-5) Naturlig.

OBS:


- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



BOTEC
Copyright ©



Version W794 - af forzinket stål

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W794.0001	W794.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0003	W794.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0005	W794.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0007	W794.J0801	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51

Version W794 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W794.0002	W794.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0004	W794.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0006	W794.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0008	W794.J0801CIN	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL

Gevindskårne positioneringsbolte stor stigning - med drejeknap

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W795:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus, af automatstål.

W795 CIN:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-3) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W795:

- (2) Forzinket.

W795 CIN:

- (1-2) Naturlig.


OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

Ingen.





© Copyright
BOTECA srl Unipersonale

Version W795 - af forzinket stål

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W795.0001	W795.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	4	4	5
W795.0003	W795.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	11
W795.0005	W795.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W795.0007	W795.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	38

Version W795 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W795.0002	W795.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	4	4	5
W795.0004	W795.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	11
W795.0006	W795.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W795.0008	W795.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	38

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL - MED MØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte stor stigning - med drejeknap

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W796:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus af automatstål.
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W796 CIN:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-5) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W796:

- (2-5) Forzinket.

W796 CIN:

- (1-2-5) Naturlig.


OBS:

- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

- På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.





Version W796 - af forzinket stål

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W796.0001	W796.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0003	W796.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0005	W796.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0007	W796.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38

Version W796 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W796.0002	W796.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0004	W796.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0006	W796.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0008	W796.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED RING

Gevindskårne positioneringsbolte stor stigning - uden drejeknap

Materialer:

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).

(4) Elastisk ring af rustfrit fjederstål.

W797:

(2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus af automatstål.

W797CIN:

(2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

W797:

(2) Forzinket.

(4) Naturlig.

W797CIN:

(1-2-4) Naturlig.


OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

Ingen.





Version W797 - af forzinket stål

Kode	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W797.0001	W797.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0003	W797.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0005	W797.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0007	W797.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38

Version W797 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W797.0002	W797.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0004	W797.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0006	W797.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0008	W797.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED RING - MED MØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte stor stigning - uden drejeknap

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).
- (4) Elastisk ring af rustfrit fjederstål.

W798:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus af automatstål.
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W798 CIN:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).



Overflade:

W798:

- (2-5) Forzinket.
- (1-4) Naturlig.

W798 CIN:

- (1-2-4-5) Naturlig.


OBS:

- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.



Andre muligheder:

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



Version W798 - af forzinket stål

Kode	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02-0,04	Q	Vægt (g)
W798.0001	W798.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0003	W798.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0005	W798.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0007	W798.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50

Version W798 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02-0,04	Q	Vægt (g)
W798.0002	W798.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0004	W798.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0006	W798.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0008	W798.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W800:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttop af hærdet højstyrkestål.

W800CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttop af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2-3) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W800:

(1-2) Poleret.

W800CIN:

(1-2) Naturlig.


OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.





Version W800 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W800.0006	W800.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0007	W800.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0008	W800.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0010	W800.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123

Version W800 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W800.0001	W800.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0002	W800.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0003	W800.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0005	W800.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED LÅSEMØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W801:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttop af hærdet højstyrkestål.

(5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W801CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttop af rustfrit stål (AISI 303).

(5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2-3-5) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W801:

(1-2-5) Poleret.

W801CIN:

(1-2-5) Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.


> Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.





Version W801 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Vægt (g)
W801.0007	W801.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0008	W801.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0009	W801.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0010	W801.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153

Version W801 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Vægt (g)
W801.0001	W801.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0003	W801.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0004	W801.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0006	W801.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - uden drejeknap

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

W802:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttop af hærdet højstyrkestål.

W802CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttop af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Glat.

Farve:

W802: Poleret.

W802CIN: Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

Ingen.


Nota:

Denne version af positioneringsboltens kan kombineres med alle typer af håndhjul med gevindskåret bøsning, der skal bestilles separat (se fotos).





BOTECO
Bottoli e Accessori
Copyright ©



Version W802 - af poleret stål

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W802.0005	W802.R05	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	5	13
W802010.0002	W802010.R05M05	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	5	5	13
W802.0006	W802.R06	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	6	22
W802012.0002	W802012.R06M06	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	6	6	22
W802.0007	W802.R08	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	8	54
W802.0008	W802.R10	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	10	10	104
W802020.0002	W802020.R10M08	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	10	10	104

Version W802 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W802.0001	W802.I05CIN	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	5	13
W802010.0001	W802010.I05M05CIN	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	5	5	13
W802.0002	W802.I06CIN	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	6	22
W802012.0001	W802012.I06M06CIN	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	6	6	22
W802.0003	W802.I08CIN	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	8	54
W802.0004	W802.I10CIN	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	10	10	104
W802020.0001	W802020.I10M08CIN	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	10	10	104

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED LÅSEMØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - uden drejeknap

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

W803:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

(4) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W803CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

(4) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

Glat.

Farve:

W803: Poleret.

W803CIN: Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

> Leveres med monteret møtrik.


Andre muligheder:

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.

Nota:

Denne version af positioneringsbolten kan kombineres med alle typer af håndhjul med gevindskåret bøsning, der skal bestilles separat (se fotos).





Version W803 - af poleret stål

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W803.0006	W803.R05	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	5	20
W803010.0002	W803010.R05M05	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	17	6	5	5	20
W803.0007	W803.R06	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	6	32
W803012.0002	W803012.R06M06	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	19	7	6	6	32
W803.0008	W803.R08	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	8	62
W803.0009	W803.R10	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	10	10	134
W803020.0001	W803020.R10M08	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	30	9	10	10	134

Version W803 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W803.0001	W803.I05CIN	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	5	20
W803010.0001	W803010.I05M05CIN	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	17	6	5	5	20
W803.0002	W803.I06CIN	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	6	32
W803012.0001	W803012.I06M06CIN	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	19	7	6	6	32
W803.0003	W803.I08CIN	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	8	62
W803.0004	W803.I10CIN	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	10	10	134
W803020.0002	W803020.I10M08CIN	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	30	9	10	10	134

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT UDEN MØTRIK AF STÅL

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W804:

(2) Gevindskåret korpus af højstyrkestål, med nøglesæde.

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

W804CIN:

(2) Gevindskåret korpus af rustfrit stål (AISI 303), med nøglesæde.

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W804:

(1-2) Poleret.

W804CIN:

(1-2) Naturlig.

Monteringsnøgle:

Monteringsnøglen med koden W807 leveres på forespørgsel.

OBS:

> Vi anbefaler udførelse af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

Monteringsnøgler står til rådighed på forespørgsel.




BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©



Version W804 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)	Nøgle
W804.0005	W804.Q0501	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
W804.0006	W804.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
W804.0007	W804.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
W804.0008	W804.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10

Version W804 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)	Nøgle
W804.0001	W804.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
W804.0002	W804.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
W804.0003	W804.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
W804.0004	W804.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT UDEN MØTRIK AF STÅL - MED LÅSEMØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W805:

(2) Gevindskåret korpus af højstyrkestål, med nøglesæde.

(1) Positioneringsboltet af hærdet højstyrkestål.

(5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W805CIN:

(2) Gevindskåret korpus af rustfrit stål (AISI 303), med nøglesæde.

(1) Positioneringsboltet af rustfrit stål (AISI 303).

(5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2-5) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W805:

(1-2) Poleret.

W805CIN:

(1-2) Naturlig.

Monteringsnøgle:

Monteringsnøglen med koden W807 leveres på forespørgsel.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

> Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

Monteringsnøgler står til rådighed på forespørgsel.


På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.




BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©



Version W805 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)	Nøgle
W805.0006	W805.Q0501	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0008	W805.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0009	W805.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0011	W805.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

Version W805 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)	Nøgle
W805.0001	W805.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0002	W805.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0003	W805.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0005	W805.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

DREJEKNAP MED GLAT SVEJSBAR POSITIONERINGSBOLT AF POLERET STÅL

Positioneringsbolte med glat korpus og alternative fæstelementer

Materialer:

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

(4) Satineret.
(1-2) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).
(1-2) Sort polering.

Indsatser:

(3) Fjeder af forzinket stål.
(2) Glat hullet korpus af svejsbart stål.
(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.


Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

OBS:

For at undgå problemer under svejsning af stålcorpussen på maskinen leveres plastikdrejeknappen demonteret.
Drejeknappen kan skrues på, når emnet er kølet af.





Kode	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W806.0001	W806.Q0501	22	45	22	12	12	5	5	23
W806.0002	W806.Q0601	27	54	26	14	14	6	6	40
W806.0003	W806.Q0801	33	68	34	18	19	8	8	84

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED BLOKERING

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W810:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

W810CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W810:

(1-2) Poleret.

W810 CIN:

(1-2) Naturlig.


OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.





Version W810 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	Vægt (g)
W810.0005	W810.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	5	5	22
W810.0006	W810.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	6	6	37
W810.0007	W810.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	8	8	87
W810.0008	W810.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	10	10	142

Version W810 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	Vægt (g)
W810.0001	W810.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	5	5	22
W810.0002	W810.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	6	6	37
W810.0003	W810.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	8	8	87
W810.0004	W810.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	10	10	142

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED BLOKERING - MED LÅSEMØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W811:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsboltet af hærdet højstyrkestål.

(5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W811 CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsboltet af rustfrit stål (AISI 303).

(5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2-5) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W811:

(1-2-5) Poleret.

W811 CIN:

(1-2-5) Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.


> Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.





Version W811 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W811.0006	W811.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0007	W811.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0008	W811.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0009	W811.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172

Version W811 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W811.0001	W811.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0002	W811.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0003	W811.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0004	W811.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT MED GREB MED BLOKERING AF STÅL

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

(3) Greb af trykstøbt zamak.

W815:

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

(2) Drejet og gevindskåret korpus af højstyrkestål, med låseleje.

(5) Fjeder af forzinket stål.

W815CIN:

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

(2) Drejet og gevindskåret korpus af rustfrit stål (AISI 303), af højstyrkestål, med låseleje.

(5) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

Overflade:

(3) Satineret.

(1-2) Glat.

Farve:

(3) Epoxypulvermalet, sort (RAL 9011).

W815: (1-2) Poleret.

W815CIN: (1-2) Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan gevindskæringen leveres med stor standardstigning.




BOTECO
BY ENGINEERING COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY ENGINEERING COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY ENGINEERING COMPANY
Copyright ©



Version W815 - af poleret stål

Kode	Art.	R	H	h	A	B	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W81510.0004	W81510.V04	25	38	20	9	3	M10x1	4	6	18
W81510.0005	W81510.V05	25	38	20	9	3	M10x1	5	6	19
W81510.0006	W81510.V06	25	38	20	9	3	M10x1	6	6	21
W81512.0004	W81512.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	5	8	30
W81512.0005	W81512.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	6	8	30
W81512.0006	W81512.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	8	8	33
W81516.0004	W81516.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	6	10	73
W81516.0005	W81516.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	8	10	75
W81516.0006	W81516.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	10	10	77
W81520.0004	W81520.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	8	12	137
W81520.0005	W81520.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	10	12	173
W81520.0006	W81520.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	12	12	143

Version W815 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	R	H	h	A	B	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W81510.0001	W81510.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	4	6	18
W81510.0002	W81510.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	5	6	19
W81510.0003	W81510.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	6	6	21
W81512.0001	W81512.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	5	8	30
W81512.0002	W81512.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	6	8	30

Kode	Art.	R	H	h	A	B	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W81512.0003	W81512.I08CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	8	8	33
W81516.0001	W81516.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	6	10	73
W81516.0002	W81516.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	8	10	75
W81516.0003	W81516.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	10	10	77
W81520.0001	W81520.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	8	12	137
W81520.0002	W81520.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	10	12	142
W81520.0003	W81520.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	12	12	143

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT MED GREB MED BLOKERING AF STÅL - MED MØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

(3) Greb af trykstøbt zamak.

W816:

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

(2) Drejet og gevindskåret korpus af højstyrkestål, med låseleje.

(4) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

(5) Fjeder af forzinket stål.

W816CIN:

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

(2) Drejet og gevindskåret korpus af rustfrit stål (AISI 303), af højstyrkestål, med låseleje.

(4) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

(5) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

Overflade:

(3) Satineret.

(1-2-4) Glat.

Farve:

(3) Epoxypulvermalet, sort (RAL 9011).

W816: (1-2-4) Poleret.

W816CIN: (1-2-4) Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.


> Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan gevindskæringen leveres med stor standardstigning.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.





Version W816 - af poleret stål

Kode	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W81610.0004	W81610.V04	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0005	W81610.V05	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0006	W81610.V06	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0005	W81612.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0006	W81612.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40
W81612.0008	W81612.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0004	W81616.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0005	W81616.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0006	W81616.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0004	W81620.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0005	W81620.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0006	W81620.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174

Version W816 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W81610.0001	W81610.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0002	W81610.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0003	W81610.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0001	W81612.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0002	W81612.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40

Kode	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W81612.0003	W81612.I08CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0001	W81616.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0002	W81616.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0003	W81616.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0001	W81620.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0002	W81620.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0003	W81620.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED FORLÆNGET SPIDS

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - uden drejeknap

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

W910:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

W910CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).



BOTECO
Copyright ©

Overflade:

Glat.

Farve:

W910: Poleret.

W910CIN: Naturlig.



BOTECO
Copyright ©

OBS:


> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

Ingen.

Nota:

Denne version af positioneringsbolten kan kombineres med alle typer af håndhjul med gevindskåret bøsning, der skal bestilles separat (se fotos).



Version W910 - af poleret stål

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W910010.0001	W910010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0002	W910012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0003	W910016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0004	W910016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0002	W910020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104

Version W910 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W910010.0002	W910010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0001	W910012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0001	W910016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0002	W910016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0001	W910020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED FORLÆNGET SPIDS OG MED LÅSEMØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - uden drejeknap

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

W911:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

(4) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W911CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

(4) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).



BOTECO
Copyright ©

Overflade:

Glat.

Farve:

W911: Poleret.

W911CIN: Naturlig.



BOTECO
Copyright ©

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.


> Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.

Nota:

Denne version af positioneringsbolten kan kombineres med alle typer af håndhjul med gevindskåret bøsning, der skal bestilles separat (se fotos).



Version W911 - af poleret stål

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Vægt (g)
W911010.0001	W911010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0001	W911012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0001	W911016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0002	W911016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0001	W911020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134

Version W911 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Vægt (g)
W911010.0002	W911010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0002	W911012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0003	W911016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0004	W911016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0002	W911020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED FORLÆNGET SPIDS

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W912:

- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.
- (1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

W912CIN:

- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).
- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).



BOTEC
Copyright ©

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-3) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W912:

- (1-2) Poleret.

W912CIN:

- (1-2) Naturlig.




BOTEC
Copyright ©

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.



Version W912 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W912010.0001	W912010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	5	8	19
W912012.0002	W912012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	9	31
W912016.0004	W912016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	12	73
W912016.0006	W912016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	10	12	74
W912020.0001	W912020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	12	15	128

Version W912 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W912010.0002	W912010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	5	8	19
W912012.0001	W912012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	9	31
W912016.0005	W912016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	12	73
W912016.0001	W912016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	10	12	74
W912020.0002	W912020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	12	15	128

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED FORLÆNGET SPIDS OG LÅSEMØTRIK

Gevindskårne positioneringsbolte fin stigning - med drejeknap

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W913:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttop af hærdet højstyrkestål.

(5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W913CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttop af rustfrit stål (AISI 303).

(5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).



BATECO
Copyright ©

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2-5) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W913:

(1-2-5) Poleret.

W913CIN:

(1-2-5) Naturlig.



BATECO
Copyright ©

OBS:


> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

> Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



Version W913 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W913010.0001	W913010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0001	W913012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0006	W913016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0007	W913016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0002	W913020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Vægt (g)
W913010.0002	W913010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0002	W913012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0005	W913016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0001	W913016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0001	W913020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153